Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vfi-3000-tg-p-21286.html



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VFI-3000-TG

Cena brutto	**3 259,56 zł**
Cena netto	**2 650,05 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23417**

Opis produktu

UPS PowerWalker VFI 3000 TG został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciową dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakresem napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.

UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE.

Seria VFI TG została wyposażona w złącze UPB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemu zabezpieczeń/monitoringu.

Specyfikacja

- Długość: 399 mm
- Szerokość: 190 mm
- Wysokość: 328 mm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8
- Złącza: USB 2.0, RS-232
- Moc: 2700 W
- Moc pozorna: 3000 VA

- Napięcie wejściowe: 230 VAC
- Zakres napięcia wejściowego: 110 - 290 VAC
- Zakres częstotliwości wejściowej: 40 - 70 Hz
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz
- Postać fali: Sinusoida
- Liczba baterii: 6
- Czas ładowania baterii: 4 H
- Gniazda wyjściowe: IEC C13 (10A)x4
- Gniazdo rozszerzeń: Tak
- Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- Kolor: Czarny
- Kontrola wentylacji: Nie
- Poziom hałasu: 45 dB
- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 90 %
-

Maksymalny czas przełączania: 0 ms

- Oprogramowanie: WinPower
- Liczba gniazd rozszerzeń: 1
- Pojemność baterii: 9 Ah
- Napięcie baterii: 12 V
- Waga baterii: 6.18 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 14 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 4.5 min
- Czas transferu: 0 - 0 ms