Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-1000-lcd-p-18527.html



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-1000-LCD

Cena brutto	**717,52 zł**
Cena netto	**583,35 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20319**

Opis produktu

Power Walker VI 1000 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

Najważniejsze cechy:
1000VA Line-Interactive UPS
Wbudowany wyświetlacz LCD
2x gniazdo 230V PL, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
Skrócony czas ładowania
Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
Symulowana sinusoida
Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
Ładowanie w trybie wyłączonym
Funkcja "zimnego startu"
Port komunikacyjny USB
Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim
Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
W zestawie z kablem USB

Zasilacze awaryjne

- Model VI 1000 LCD/FR
- Moc pozorna [VA] 1000VA (1kVA)
- Moc czynna [W] 600W
- Kształt fali Fala - zmodyfikowany sinus
- Ilość portów FR (PL) 2 porty
- Typ baterii 12V / 7Ah
- Ilość portów IEC 2 porty
- Ilość baterii 2x

- Czas ładowania (do 90%) 4h
- Czas podtrzymania (100W) 0h 45 min
- Czas przełączenia w tryb baterii 2-6 ms
- Złącze dodatkowej baterii nie
- Typ obudowy Desktop
- Wyświetlacz LCD tak
- Slot inteligentny (moduł rozszerzeń) nie
- Złącze TERMINAL (zaciski śrubowe) nie
- Funkcja EPO (Awaryjne wyłączenie) nie
- Port RS-232 nie
- Port USB tak
- Oprogramowanie Viewpower
- Poziom hałasu (1 metr) poniżej 40dB
- Zakres napięcia wejściowego 102-290 VAC
- Zakres temperatury pracy 0°C ~ 40°C
- Wymiary 350 x 146 x 165 mm
- Waga 8.0 kg