Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-1000-r1u-p-21797.html



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-1000-R1U

Cena brutto	**1 829,66 zł**
Cena netto	**1 487,53 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23969**

Opis produktu

UPSy Line-Interactive oferują podtrzymanie napięcia w razie awarii zasilania oraz regulację napięcia (AVR). AVR reguluje napięcie wzmacniając je podczas podnapięć oraz obniżając je podczas nadnapięć. Dzięki tej funkcji bardziej czułe urządzenia mogą być zasilane bardziej stabilnym napięciem wejściowym unikając w ten sposób ryzykownych fluktuacji, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

Dzięki automatycznej regulacji napięcia baterie są poddawane mniejszym obciążeniom i służą dłużej. Do póki napięcie jest w granicach +/-10% napięcia nominalnego, UPS wyreguluje napięcie zamiast od razu przełączać się na tryb baterii.

UPSy Line-Interactive oferują port USB lub RS-232 do podłączenia z komputerem. Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo oprogramowanie do kontroli i monitorowania parametrów wejścia i wyjścia.

Line-Interactive zostały zaprojektowane jako ekonomiczne rozwiązanie problemów z zasilaniem o niewielkich mocach.

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja (jedyne216mm głębokości) , unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19”, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony W sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania. Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.

Mozliwosc kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych Wykres danych jedostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii) Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych. Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: http://www.powerwalker.com/viewpower.html

Specyfikacja techniczna

- Type: Line-Interactive
- Power capacity: 1000VA / 600W
- Output Power Factor: 0.60
-

Input Voltage Range: 165-290 VAC

- Frequency Range: 45Hz - 55Hz
- Frequency (Synchronized Range): 50Hz
- Nominal Output Voltage: 230 VAC
- Pure Sine Wave: Yes
- THDv: ≤3% Full Linear Load; ≤5% Non-Linear Load
- Voltage Regulation (Bat. Mod.): ±10%
- Frequency (Battery Mode): ±0,5Hz
- Transfer Time [AC to Battery]: 4ms typical
- Charger: 1A
- Protection: Overload protection on utility: fuse; on battery: internal current limiting
- Batteries: 4x 6V/7Ah
- DC Voltage: 4 x 6V
- Recharge Time: 8h to 90%
- Full Load Backup Time: 0.8min
- Half Load Backup Time: 10.3min
- IEC C13 Outlet: 4
- Input: C14

- Software: PowerMaster
- USB port: Yes
- HID Support: Yes
- RS-232 Port: Yes
- Extension Slot: Yes, 1
- EPO Port: Yes
- Temperature: 0°C – 40°C
- Humidity: 0% - 90% RH (non-condensing)
- Package Content: UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, Rack Ears
- Manual Languages: EN
- EAN: 4260074980400
- Width: 433 mm
- Height: 44 mm
- Depth: 485 mm
- Weight: 14.2 kg
- Giftbox - Width: 553 mm
- Giftbox - Height: 150 mm
-

Giftbox - Depth: 475 mm

- Giftbox - Weight: 16.5 kg
- Pcs. per box: 1
- Pcs. per pal: 48