

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-1200-p-14234.html>

Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-1200

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 747,11 zł |
| Cena netto | 607,41 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 15442 |

Opis produktu

Energia zawsze pod ręką

Urządzenia UPS Line-Interactive oferują podtrzymanie napięcia w razie awarii zasilania oraz regulację napięcia (AVR). AVR reguluje napięcie wzmacniając je podczas podnapięć oraz obniżając je podczas nadnapięć. Dzięki tej funkcji bardziej czułe urządzenia mogą być zasilane bardziej stabilnym napięciem wejściowym, unikając w ten sposób ryzykownych fluktuacji, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

Dzięki automatycznej regulacji napięcia baterie są poddawane mniejszym obciążeniom i służą dłużej. Do póki napięcie jest w granicach +/-10% napięcia nominalnego, UPS wyreguluje napięcie zamiast od razu przełączać się na tryb baterii. Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo oprogramowanie do kontroli i monitorowania parametrów wejścia i wyjścia. Line-Interactive zostały zaprojektowane jako ekonomiczne rozwiązanie problemów z zasilaniem o niewielkich mocach.

Niezawodna i efektywna ochrona Twoich danych

Power Walker VI 1200 to UPS z serii Line-Interactive, który zapewnia wysoką wydajność, niezawodną i efektywną kosztowo ochronę zasilania kopii zapasowej. UPS może być automatycznie uruchamiany bez dostarczonego zasilania sieciowego.

Dodatkowo zapewnia ochronę przeciwprzebieciową dla złączy RJ11 / RJ45. Wyposażony jest także w stabilizator napięcia, dzięki czemu będzie zapewniać czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Power Walker VI 1200 jest idealny dla każdego domu, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejsze funkcje

- Inteligentny zasilacz skracający czas ładowania
- Wbudowany regulator napięcia (AVR)
- Symulowana fala sinusoidalna
- Funkcja automatycznego restartu po przywróceniu zasilania
- Ładowanie offline
- Funkcja zimnego startu
- Port komunikacyjny USB
- Port bezpieczeństwa RJ-11/RJ-45
- Oprogramowanie monitorujące

- Powiadomienia LED

Specyfikacja

| | |
|------------------------------|--|
| Topologia | Line-interactive |
| Moc pozorna | 1200 VA |
| Moc skuteczna | 600 W |
| Napięcie wejściowe | 170 - 280 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida symulowana |
| Gniazda wyjściowe | IEC - 2 szt. 230 V EU - 2 szt. RJ-45 RJ-11 |
| Czas przełączania | 4 - 8 ms |
| Średni czas ładowania | 6 h |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed przeładowaniem Przeciążeniowe Zabezpieczenie przed rozładowaniem |
| Sygnalizacja pracy | Dźwiękowa Diody LED |
| Dodatkowe informacje | Wbudowany system automatycznej regulacji napięcia (AVR) Funkcja Auto-Restart i ładowania w trybie wyłączenia Alarmy dźwiękowe Zimny start |
| Wysokość | 195 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Głębokość | 365 mm |



| | |
|------|--------|
| Waga | 8,6 kg |
|------|--------|

| | |
|---------------------|---|
| Dołączone akcesoria | Oprogramowanie Kabel USB Podręcznik użytkownika |
|---------------------|---|

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja sprzedawcy) |
|-----------|------------------------------------|