

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-1500-psw-fr-p-20039.html>



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-1500-PSW-FR

Cena brutto	2 029,54 zł
Cena netto	1 650,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22009

Opis produktu

Specjalnie zaprojektowana seria UPSów Line-interactive z pełną falą sinusoidalną. Idealnie nadają się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPSy te nadają się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

- 1500VA Line-Interactive UPS z pełną falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4x 230V PL, RJ-11, RJ-45
- Złącze USB – dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka – krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

Oprogramowanie: ViewPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki

Technologia wykonania

VI

Typ obudowy

Desktop

Moc pozorna

1500 VA

Moc

1050 W

Zabezpieczenia

Przeciwprzepięciowe

PowerFactor	0.7
Sprawność urządzenia	96.9 %
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 H
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	5.5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.7 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	50 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napięcia wyjściowego	207 - 253 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	55 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98
	Win. 2000
	Win. XP
	Win. Vista
	Win. 7
	Linux
	FreeBSD
	Solaris
	Win. 8
	Win. Vista 64bit
	Win. 7 64bit
Długość	397 mm
Szerokość	146 mm
Wysokość	205 mm
Waga	12.2 kg
Waga baterii	4.6 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Złącza	RJ-11

Złącze modułu bateryjnego

RJ-45

USB Typ-B

Nie