

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-1500rt-hid-p-20139.html>

Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-1500RT-HID

Cena brutto	1 917,45 zł
Cena netto	1 558,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22131

Opis produktu

Power Walker VI 1500 RT HID, LCD Rack 19" to zasilacz UPS Line-Interactive przeznaczony do utrzymania napięcia obsługiwanych urządzeniach w przypadku zaniku zasilania sieciowego jak i ochrony zasilania.

UPS posiada moc 1350W, a także został wyposażony w złącze DB9, które pozwala na monitorowanie pracy urządzenia. Czystej fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0,9 zapewnia kompleksową ochronę obsługiwanych modułów. Urządzenie (o wysokości 2U) może być instalowane w szafie RACK 19" oraz montowane w obudowie typu TOWER.

Zasilacz został wyposażony w 8 gniazd komputerowych IEC C13 10A (4 programowalne), 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej/ethernet, RS-232 z dry-out, USB, EPO (Emergency power off), a także inteligentny slot umożliwiający instalację opcjonalnego modułu SNMP lub AS/400.

Dzięki oprogramowaniu WinPower, urządzenie można skonfigurować w prosty sposób według własnych potrzeb. Program można wykorzystać do analizy mocy, statystyki zdarzeń i eksportu historii danych, uzyskania dostępu do danych urządzenia w czasie rzeczywistym, ustalenia harmonogramu włączania/wyłączania zasilacza czy konfiguracji powiadomień za pomocą dźwięków systemowych, SMS lub email do komputerów w sieci LAN. Praktyczny wyświetlacz LCD informuje o aktualnym trybie pracy oraz stanie urządzenia (tryb autodiagnozy).

Najważniejsze cechy:

- 1500VA / 1350W Line-Interactive UPS tower/19" rack
- inteligentny zasilacz skracający czas ładowania
- 8x IEC C13, RJ-11/RJ-45 (in/out)
- prawdziwa podwójna konwersja
- czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0,9
- wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- sygnalizacja błędów na wyświetlaczu LCD
- tryb zmiennej częstotliwości 50/60 Hz
- samokontrola oraz diagnostyka usterek
- port komunikacyjny USB(HID), RS-232
- oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- inteligentne sterowanie wentylatora

- programowalne złącze zasilania
- funkcja awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO)

Topologia	Line-interactive
Moc pozorna	1500 VA
Moc skuteczna	1350 W
Napięcie wyjściowe	0 - 300 V
Kształt napięcia wyjściowego	Sinusoidalny
Gniazda wyjściowe	8x IEC RJ-11 (in/out) RJ-45 (in/out)
Czas przeładowania	2 - 6 ms
Termin czas ładowania	4 h
Interfejs komunikacyjny	RS232, USB (HID)
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD, Diody LED
Typ obudowy	Tower Rack
Dodatkowe informacje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Funkcja awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off)
Wymiary	86,5 x 436 x 438 mm
Waga	17,8 kg
Dostępne akcesoria	Kabel zasilający, Kabel USB, Oprogramowanie, Zestaw montażowy, Kabel RS-232, Wycisk EPO
Gwarancja	24 miesięcy (gwarancja producenta)