

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-2200-rle-p-21131.html>

Zasilacz UPS Rack Line-in Power Walker VI-1200 RLE



Cena brutto	2 306,30 zł
Cena netto	1 875,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23229

Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19". Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania.

Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Moc pozorna	2200 VA
Moc	1320 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	95 %
Liczba baterii	2

Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	4 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążenia	7.1 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążenia	1.1 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoidalna
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas przebiegu	4 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Gniazdo rozszerze?	Tak
Liczba gniazd rozszerze?	1
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	±1 Hz

Zakres czułości wejściowej	45 - 55 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	±10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Czułość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałas	50 dB
Kolor	Czarny
Opogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
Wysokość teleinformatyczna	2 U

Minimalna g77boko?? szafy 19"	550
D7ugo??	430 mm
Szeroko??	438 mm
Wysoko??	88 mm
Waga	16.7 kg
Waga baterii	4.12 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgosc?? otoczenia	0 - 90 %
Wymagana liczba 7rab	4
Z77za	RJ-45 RS-232 USB Typ-B
Z77za moda/7a bateryjnego	Nie