Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-2200-rle-p-21131.html



Zasilacz UPS Rack Line-in Power Walker VI-1200 RLE

Cena brutto	**2 306,30 zł**
Cena netto	**1 875,04 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23229**

Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19”. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalna na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania.
Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Moc pozorna	2200 VA
Moc	1320 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepi?ciowe
PowerFactor	0.6
Sprawno?? urz?dzenia	95 %
Liczba baterii	2

Pojemno?? baterii	9 Ah
Napi?cie baterii	12 V
Czas ?adowania baterii	4 h
Czas podtrzymania przy 50% obci??eniu	7.1 min
Czas podtrzymania przy 100% obci?eniu	1.1 min
Posta? fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas prze??czania	4 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Gniazdo rozszerze?	Tak
Liczba gniazd rozszerze?	1
Funkcje	Automatyczna regulacja napi?cia (AVR) Awaryjne wy??czenie (EPO)
Napi?cie wej?ciowe	230 V
Zakres napi?cia wej?ciowego	165 - 290 V
Regulacja cz?stotliwo?ci wej?ciowej	+/-1 Hz

Zakres cz?stotliwo?ci wej?ciowej	45 - 55 Hz
Regulacja napi?cia wyj?ciowego	+/- 10 %
Napi?cie wyj?ciowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napi?cia wyj?ciowego	220 - 240 V
Cz?stotliwo?? wyj?ciowa	50 Hz
Poziom ha?asu	50 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obs?ugiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
Wysoko?? teleinformatyczna	2 U

Minimalna g??boko?? szafy 19"	550
D?ugo??	430 mm
Szeroko??	438 mm
Wysoko??	88 mm
Waga	16.7 kg
Waga baterii	4.12 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotno?? otoczenia	0 - 90 %
Wymagana liczba ?rub	4
Z??cza	RJ-45 RS-232 USB Typ-B
Z??cze modu?u bateryjnego	Nie