Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-2200-shl-fr-p-18673.html



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-2200-SHL-FR

Cena brutto	**914,82 zł**
Cena netto	**743,76 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20487**

Opis produktu

Charakterystyka produktu

PowerWalker VI 2200 SHL FR - Zasilacz UPS 2200VA/1200W, 2 gniazda FR (PL) + 2 gniazda IEC (C13)

Moc pozorna: 2200VA
Moc rzeczywista: 1200W
Topologia: Line-interactiv
Automatic Voltage Regulator (AVR)
Zabezpieczenie przed:
przeładowaniem
rozładowaniem
spięciem i przegrzaniem
Zimny Start, Auto Reset
Napięcie wejściowe: 170-280VAC ±7%
Częstotliwość wejściowa: 50 lub 60 Hz
Napięcie wyjściowe: 230 VAC
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz / 60Hz
Baterie: 2 x akumulator 12V 9Ah
Gniazda: 2 x FR (PL) + 2 x IEC (C13)
Czas przełączania: typowy 4-8 ms
Waga: 10,2kg

Opis produktu

PowerWalker VI 2200 SHL FR zapewnia kompleksową ochronę i duży zapas mocy w małej i ekonomicznej obudowie. Zasilacz UPS może zostać automatycznie uruchomiony bez zasilania (zimny start). Ponadto ten UPS zapewnia ochronę przed przepięciami RJ-11. Wyposażony w stabilizator napięcia (AVR), UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Idealny do każdego zastosowania w domu lub małym biurze.

Seria VI SHL jest wyposażona w mocniejszą ładowarkę, która osiąga 90% pojemności akumulatora w ciągu 2-4 godzin. Dzięki obsłudze interfejsu HID (Human Interface Device) do komunikacji USB umożliwia szybką i łatwą konfigurację z dowolnym systemem operacyjnym.

Najważniejsze funkcje:
Automatic Voltage Regulator (AVR)
USB z obsługą interfejsu HID (Human Interface Device)
Gniazda RJ11 - dla ochrony telefonu i modemu
Mocna Ładowarka - ładowanie 2-4 godzin do 90%
Port USB - do komunikacji
Wyświetlacz LCD - zaawansowany wyświetlacz LCD wyświetlający obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
Oprogramowanie: WinPower
Wymiary

139 mm (szerokość) x 195 mm (wysokość) x 364 mm (głębokość)