Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-500-r1u-p-25552.html



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-500-R1U

Cena brutto	**1 314,07 zł**
Cena netto	**1 068,35 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**28351**
Producent	**Brak**

Opis produktu

VI 500 R1U

Model: VI 500 R1U
SKU: 10121047

- Wyjście czystej fali sinusoidalnej do szerokiego zakresu zastosowań i trudnych warunków środowiskowych
- Smukła obudowa 1U projekt
- W pełni automatyczny i Cicha strona Praca (Zzz Zzz...)
- USB z technologią Human Interface Device (HID)
- Zawiera on Inteligentne gniazdo dla kart komunikacyjnych
- Automatycznie przyciemniany ekran LCDUPS jest budzony za pomocą przycisku wyciszenia)
- Bardzo mała głębokość, tylko 216 mm (modele 500-750VA)

PowerWalker VI R1U jest Line-Interactive rozwiązanie UPS w szafie. Dzięki konstrukcji 1U zasilacz UPS pasuje do niemal każdego otoczenia i doskonale sprawdza się w zastosowaniach, w których liczy się przede wszystkim przestrzeń (mają one również bardzo małą głębokość, zaledwie 216 mm w przypadku mniejszych modeli). Jest on wyposażony w wyjście czystej fali sinusoidalnej oraz inteligentne gniazdo kart sieciowych, dzięki czemu nawet wrażliwe i krytyczne obciążenia mogą być bezpieczne.

Biorąc pod uwagę, że podczas normalnej pracy faks jest całkowicie wyłączony, a ekran LCD jest automatycznie wygaszany, nie przeszkadza ani hałas, ani podświetlenie ekranu. PowerWalker VI R1U to wszechstronne urządzenie do zastosowań

domowych i półprofesjonalnych.

CECHY OGÓLNE	
Typ	Line-Interactive (VI)
Fazy (WEJ?CIE-WYJ?CIE)	1-1
Typ obudowy	Rack
Wysoko?? [U]	1U
Wydajno?? energetyczna	500VA / 300W
Wspó?czynnik mocy wyj?ciowej	0.60
WEJ?CIE	
Zakres napi?cia wej?ciowego	165-290 VAC
Zakres cz?stotliwo?ci	45Hz – 65Hz
WYJ?CIE	
Kszta?t fali	Pe?na fala sinusoidalna
Nominalne napi?cie wyj?ciowe	230 VAC
THDv	≤3% przy 100% obci??eniu liniowym, ?5% przy 100% obci??eniu nieliniowym
Regulacja napi?cia (tryb bateryjny)	±10%
Cz?stotliwo?? (tryb baterii)	±0,5Hz
Z??CZA WEJ?CIOWE I WYJ?CIOWE	

Z??cze wej?ciowe	C14
Typ wyj?cia	IEC
IEC C13	4
SZCZEGÓ?Y TECHNICZNE	
Sprawno?? w trybie LINE [%] (pe?ne obci??enie)	95.0
Sprawno?? w trybie bateryjnym [%] (pe?ne obci??enie)	78.0
Czas transferu (z trybu AC/liniowego do trybu bateryjnego) [ms]	Typowy 4 ms
Dodatkowe cechy	Wy?wietlacz LCD, HID – Urz?dzenie interfejsu cz?owieka, EPO – awaryjne wy??czenie zasilania, AVR – Automatyczny regulator napi?cia, Low-Depth
BATERIE I AUTONOMIA	
Baterie	2x 6.0V/7.0Ah
Napi?cie DC	2x 6,0 V
Czas ?adowania	8 godzin do 90%.
Czas podtrzymania pe?nego obci??enia [min]	0.8
Czas podtrzymania po?owy obci??enia [min]	10.3
?adowarka	1A
KOMUNIKACJA	
Komunikacja	USB typu B – dla Oprogramowanie monitoruj?cego, RS-232, Gniazdo karty zarz?dzania
Oprogramowanie	PowerMaster

?RODOWISKO	
Poziom ha?asu	<30dB
Logika wentylatora	Brak wentylatora
Temperatura	0°C – 40°C
Wilgotno??	0% – 90% RH (bez kondensacji)
IP	IP 20
LOGISTYKA	
Zawarto?? opakowania	Uszy monta?owe, wej?ciowy kabel zasilaj?cy, instrukcja obs?ugi, kabel USB, UPS
J?zyki instrukcji	EN, UA, DE, PL
EAN	4260074980387
Wymiary produktu (GxSxW) [mm]	216 x 433 x 44 mm
Waga produktu [kg]	7.6
Wymiary opakowania (GxSxW) [mm]	317 x 537 x 150 mm
Waga z opakowaniem [kg]	8.7
Ilo?? w kartonie	1
Ilo?? na warstw?	6
Ilo?? na palecie [Oversized]	72