

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-750-r1u-p-29176.html>

Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-750-R1U



Cena brutto	1 431,42 zł
Cena netto	1 163,76 zł
Numer katalogowy	32389
Kod producenta	VI 750 R1U
Kod EAN	4260074980394
Producent	Brak

Opis produktu

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja (jedynie 216mm głębokości), unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19", może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania.

Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	450 W
Moc pozorna	750 VA
PowerFactor	0,6
Sprawność roczna	95 %
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13

Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerze?	Tak
Liczba gniazd rozszerze?	1
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-olowiowa VRLA AGM
Napięcie szeregu baterii	12 V
Wymagane napięcie bateryjne	2x 6V
Czas ładowania baterii	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	8,7 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0,4 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 55 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	±0,5 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V

Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Single boost Single buck
Regulacja napięcia wyjściowego	±1-10 %
Maksymalny czas przeładowania	4 ms
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pięta sinusoidalna
Czas transferu AC/DC	2-4 ms
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8

	<p>Windows Vista 64bit</p> <p>Windows 7 64bit</p> <p>Windows 8 64bit</p>
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotno?? otoczenia	0 - 90 %
Klasa szczelnosci	IP20
Wysoko?? teleinformatyczna	1 U
Rozmiar	19"
Minimalna g?bokoo?? szafy 19"	550
D?ugo??	216 mm
Szeroko??	433 mm
Wysoko??	44 mm
Waga	8,6 kg
Waga baterii	1,25 kg
Akcesoria w zestawie	<p>Instrukcja obsługi</p> <p>Kabel USB</p> <p>Kabel zasilaj?cy</p> <p>Uchwyty rack</p>