

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-850-se-p-11762.html>



## Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-850-SE

Cena brutto	<b>377,76 zł</b>
Cena netto	<b>307,12 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12602</b>

### Opis produktu

Power Walker VI 850 SE to UPS On-Line zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzebiegowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

#### CHARAKTERYSTYKA

- 850VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x RJ-11 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcim i przegrzaniem.
- Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzebiegowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

#### OPROGRAMOWANE VIEW POINTER

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: <http://www.powerwalker.com/viewpower.html>

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wejście	
Napięcie	230 VAC
Zakres napięcia	170-280 VAC
Wyjście	
Napięcie	220/230/240 VAC
Regulacja napięcia	+/-10% (Battery mode)
Zakres częstotliwości	50/60Hz
Regulacja częstotliwości	±1Hz (Battery mode)
Czas przełączania Typical	4-8ms
Kształt fali	Modified Sine Wave
Zabezpieczenia	
Pełne zabezpieczenie przed	Rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem.
Środowisko	

Wilgotność	0-90 % RH @ 0° to 40° C (non-condensing)
Poziom hałasu	Mniej niż 40dB
Oprogramowanie	
Monitoring Software	WinPower (included)
Pojemność	850VA / 480W
Bateria	
Typ i Liczba	12V/9Ah x1
Czas ładowania	6 godzin do 90% pojemności
Czas podtrzymania (100W)	20 min
Dane fizyczne	
Diody LED	Green LED (AC Mode, Backup Mode)
Gniazda	2x 230V PL, USB port, RJ11/RJ45 Surge Protection
Wymiary (DxWxH)	279mm x 100mm x 143mm
Waga	5.0kg

#### CZAS ZASILANIA AWARYJNEGO

100 Watt	24 Min
----------	--------