

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-850sb-fr-p-19633.html>



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-850SB/FR

Cena brutto	512,52 zł
Cena netto	416,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21550

Opis produktu

Seria PowerWalker Basic VI 650/850/1000 SB została zaprojektowana w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rynku. Ten line-interactive zasilacz UPS chroni twoje obciążenie przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, pozostając jednocześnie niedrogą i kompaktową. Jest wyposażony w port USB ze wsparciem HID (umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O / S).

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	850 VA
Moc	480 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.56
Sprawność urządzenia	96.4 %
Liczba baterii	1
Pojemność baterii	6 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	8 H
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	4.5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Złącza	USB 2.0
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x2 z uziemieniem
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V

Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98 Win. 2000 Win. XP Win. Vista Win. 7 Linux FreeBSD Solaris Win. 8 Win. Vista 64bit Win. 7 64bit Win. 8 64bit
Długość	252 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	158 mm
Waga	4.2 kg
Waga baterii	2.06 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %