Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 05:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-powerbox-1500va-900w-tower-p-26158.html



Zasilacz UPS Line-in POWERbox 1500VA 900W Tower

Cena brutto	**1 020,92 zł**
Cena netto	**830,02 zł**
Numer katalogowy	**29047**
Kod producenta	**GTPOWERbox1500S**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zasilacz UPS przeznaczony do zasilania bezprzerwowego komputerów, sprzętów biurowych lub innych urządzeń i rozwiązań wymagających ciągłości zasilania.
Zasilacz beztransformatorowy, pracujący w trybie Line-Interactive, niezależnie od parametrów napięcia sieci zasilającej (VI) w kompatkowej wolnostojącej obudowie o mocy 1500 VA.
Czas przełączenia 2÷6 ms między trybami pracy zapewnia bezprzerwową pracę urządzeń wyposażonych w zasilacze impulsowe.

Model GT UPS POWERbox 1500VA
Moc 1500VA/900W
Klasyfikacja UPS (PN-EN IEC 62040-3)
Line-Interactive

CHARAKTERYSTYKA SERII POWERbox:
• szeroki zakres napięcia wejściowego
• stabilizacja AVR
• klasa line-interactive
• zarządzanie przez port USB
• graficzny wyświetlacz LED
• 2-6 wyjść Schuko lub IEC C13
• dodatkowa ochrona RJ11 lub RJ45
• funkcja „Zimny Start”
• automatyczny restart po powrocie zasilania
• zaawansowane zabezpieczenia akumulatorów

Wejście:
• Liczba faz 1
• Napięcie znamionowe 220 / 230 / 240 V
• Zakres napięcia 170 ÷ 280 V
• Prąd znamionowy 6,9 A
• Prąd maksymalny 9,7 A
• Częstotliwość znamionowa 50 / 60 Hz
• Zakres częstotliwości 45 ÷ 65 Hz
• Sposób podłączenia Stały przewód 1,2 m z wtykiem UNISCHUKO
Wyjście
• Tolerancja napięcia w trybie pracy z sieci ± 15 %
• Tolerancja napięcia w trybie pracy z akumulatorów ± 10 %
• Częstotliwość dla pracy z sieci synchronizowana
• Częstotliwość dla pracy z akumulatorów 50 / 60 Hz
• Przebieg napięcia zmodyfikowana fala sinusoidalna
• Sposób podłączenia 4 x SCHUKO

Akumulatory:
• Technologia akumulatorów VRLA / AGM

• Napięcie nominalne ± 24 V DC
• Ilość akumulatorów nominalna 2 szt.
• Pojemność akumulatorów 7 Ah
• Czas pracy z akumulatorów dla obciążenia nominalnego . 6 min
• Czas ładowania wewnętrznych akumulatorów 4 ÷ 6 h do 90 % pojemności
• Możliwość podłączenia Zewnętrznego Zestawu Akumulatorów (EBM) brak

System:
• Sprawność w trybie zasilania z sieci > 95 %
• Sprawność w trybie AVR > 88 %
• Sprawność w trybie zasilania z akumulatorów > 60 %
• Czas przełączenia 2 ÷ 6 ms typowo
• Zabezpieczenia zwarciowe / przeciążeniowe / temperaturowe
• Filtr przeciwzakłóceniowy RFI / EMI
• Alarmy przeciążenie / praca z akumulatorów / niskie napięcie akumulatorów

Cechy:
• Kolor obudowy Czarny
• Stopień ochrony (PN-EN 60529:2003) IP 20
• Ochrona przepięciowa TVSS RJ11 / RJ45
• Wymiary (szer. x wys. x gł.) 139 x 195 x 364 mm
• Waga 9,10 kg
• Temperatura pracy 0 °C ÷ 40 °C
• Wilgotność 0 ÷ 95 % (bez kondensacji)
• Głośność (@ 1 m) < 40 dB