Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 05:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-rack-cctvups-2u-2000-lcd-p-26099.html



Zasilacz UPS Line-in Rack CCTVUPS-2U-2000-LCD

Cena brutto	**1 193,10 zł**
Cena netto	**970,00 zł**
Numer katalogowy	**28982**
Kod producenta	**CCTVUPS-2U-2000-LCD**
Kod EAN	**5902135156896**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZASILACZ AWARYJNY cctvUPS rack 19”
cctvUPS-2U-spec_PL-R2

Cechy:
 Wbudowany akumulator AGM
 Przetwarzanie typu Line-interactive
 Gniazda wyjściowe europejskie typu „schuko”, oraz IEC
 Wbudowana automatyczna regulacja napięcia AVR
 Obudowa wsuwana do szafy RACK 19”
 Zimny start – uruchomienie bez sieci zasilającej
 Diodowa sygnalizacja stanu pracy
 Alarm dźwiękowy przy pracy bateryjnej
 Dedykowana aplikacja do komunikacji z komputerem PC
 Do pracy wewnątrz budynku
 Idealne do systemów CCTV, KD, SSWIN

Dane techniczne: Parameter / model	cctvUPS-2U-600	cctvUPS-2U-1200 cctvUPS-2U-1200-LCD	cctvUPS-2U-2000 cctvUPS-2U-2000-LCD
Parametry elektryczne			
Napi?cie wej?ciowe		230Vac 172Vac….287Vac 50Hz	
Moc wyj?ciowa	600VA/360W	1200VA/720W	2000VA/1200W

Napi?cie wyj?ciowe	230Vac +/-5%
Typ napi?cia wyj?ciowego	- tryb sieciowy: czysta sinusoida - tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida
Czas prze??czenia	Tryb sieciowy -> tryb bateryjny: 2 . . . 10ms
Akumulator	

Pojemno?? znamionowa	1x 12V/7Ah	2x12V/7Ah	2x12V/9Ah

Czas ?adowania	8-10 godzin

Czas podtrzymania 100W*	18min.	45min.	55min.
Czas podtrzymania 200W*	7min.	18min.	20min.
Czas podtrzymania 300W*	2min.	12min.	18min.
Czas podtrzymania 500W*	-	5min.	10min.
Czas podtrzymania 700W*	-	2min.	4min.
Czas podtrzymania 900W*	-	-	2min.
Czas podtrzymania 1000W*	-	-	2min.
Czas podtrzymania 1200W*	-	-	1min.

Obudowa	
Materia? obudowy	metalowa
Wymiary: sz. x g?. x wys.	19" x 32mm x 2U

Waga	9kg / 11kg	10,7kg / 12,7kg	14,9kg / 16,9kg
Pakowanie	1szt	1szt	1szt

Inne	
Gniazda wyj?ciowe	1x schuko (typ F) 2x IEC C13
Komunikacja	Port komunikacyjny USB typ B.
Zabezpieczenia	Przeci??eniowe, zwarciowe, ochrony akumulatora
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED
Temperatura pracy	0 ... 40 oC (wilgotno?? 20-90%)
Zgodno?? z normami	LVD: EN62040-1:2008 + A1:2013 EMC: EN62040-2:2016, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013+A1:2019