Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-rack-gtm1000rt2u-1000va-p-25182.html



# Zasilacz UPS Line-in Rack GTM1000RT2U 1000VA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 045,74 zł** |
| Cena netto | **1 663,20 zł** |
| Numer katalogowy | **27896** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Zasilacz UPS 1000VA rack/tower line-interactive GT
UPS GT 1000VA/900W serii M 1z 8 gniazdami IEC C13 znajduje swoje zastosowanie przy podtrzymaniu zasilania m.in.: serwerów, komputerów, routerów, osprzętu CCTV, systemów bezpieczeństwa. Dzięki swej głębokości 436mm idealnie pasuje do szaf rack 600mm. UPS pracuje w trybie line-interactive. Do zamontowania w szafie serwerowej potrzebne jest użycie szyn montażowych.

Do najważniejszych zalet należą:

• pełna sinusoida

• dwustronna komunikacja i zarządzanie przez porty USB i RS232

• opcjonalna karta zdalnego zarządzania SNMP (przez WWW)

• możliwość rozbudowania o zewnętrzne moduły bateryjne

• wbudowany panel sterowania z wyświetlaczem LCD

• stabilizacja napięcia AVR, szeroki zakres napięcia wejściowego

• możliwość zasilania z generatorów prądu

• klasa line-interactive

• współczynnik mocy 0.9

• złącze awaryjnego wyłączenia EPO (np. dla systemu przeciwpożarowego)

Charakterystyka techniczna zasilacza UPS 1000VA
WEJŚCIE

Zakres napięcia: 0V – 300V

Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz – ±5Hz

Złącze wejściowe: IEC C14

Konektor do modułu bateryjnego: Tak

WYJŚCIE

Napięcie: 220V, 230V, 240V

Regulacja napięcia: ±5%

Częstotliwość (tryb liniowy): 50Hz / 60Hz – ±5Hz

Częstotliwość (tryb bat.): 50Hz / 60Hz – ±0,1Hz

Współczynnik mocy (PF): 0,9

Współczynnik szczytu: ≥ 3:1

Kształt napięcia: Sinusoida

Złącza wyjściowe: IEC C13 (8szt.)

SPRAWNOŚĆ

Tryb liniowy: >96%
BATERIE

Czas podtrzymania*: 9 min

Czas przełączenia: 2-4ms (typowy)

INTERFEJS

Wyświetlacz: LCD

Porty komunikacyjne: EPO, RS-232, USB

Slot na karty rozszerzeń: AS400, karta przekaźnikowa, SNMP

Oprogramowanie: Compaq, Free BSD, HP-UX, IBM Aiz, Linux, MAC, SGI IRIX, SunSolaris, True64, Windows

GABARYTY

Wymiary: 438 x 86 x 436

Waga z bateriami: 16kg

INNE

Poziom hałasu: <40dB

Temperatura pracy: 0°C – 40°C

Alarmy dźwiękowe: Tak