Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 05:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-rack-rm-li-1k2-3u-lcd-2x7-p-24169.html



Zasilacz UPS Line-in Rack RM-LI-1k2-3U-LCD-2x7

Cena brutto	**869,61 zł**
Cena netto	**707,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26753**
Producent	**Brak**

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

- Zastosowanie: systemy telekomunikacji, systemy sieci informatycznych, systemy CCTV, KD, SSWiN
- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- „Zimy start”–uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

DANE TECHNICZNE:

RM-LI-1k2-3U-2×7

Moc znamionowa (pozorna/czynna): 1200VA/720W

WEJŚCIE
Napięcie wejściowe: 230V ± 25%
Częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)

WYJŚCIE
Napięcie wyjściowe: 230V ± 10%
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego: Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida
Współczynnik szczytu: 3:1
Czas przełączenia na UPS: Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms
Gniazda: 2szt (CEE 7/3 Schuko)

AKUMULATORY
Napięcie stałe: 24V
Konfiguracja: 2x12V/7Ah
Czas ładowania: 6-8 godzin dla 90% pojemności
Czas podtrzymania (minimalny) 100%/74%/50%: 2 min / 5min / 8min

Pełna ochrona: Przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotnośćwzględna w czasie pracy: 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu: ≤ 45 dB (1m)

KOMUNIKACJA
USB/RS-232/SNMP (opcja): Wsparcie dla Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/Windows®8

NORMY
Dyrektywa niskonapięciowa: EN62040-1:2008
Kompatybilność elektromagnetyczna EN62040-1:2006 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN61000-3-3:2013

AKCESORIA STANDARDOWE
Wewnętrzny akumulator: 12V/7Ah
Przewód zasilania: SN-32B