Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-rackups-1200w-2000va-rack-19-p-26929.html



Zasilacz UPS Line-in RackUPS 1200W 2000VA Rack 19"

Cena brutto	**1 148,93 zł**
Cena netto	**934,09 zł**
Numer katalogowy	**29919**
Kod producenta	**5UTRA92029**
Kod EAN	**5903111886943**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- Moc chwilowa: **2000V**
- Moc stała: **1200W**
- **Przełącznik awaryjny typu UPS**
- **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Wbudowany bezobsługowy **akumulator AGM o pojemności 9Ahx2**
- **Czytelny wyświetlacz LCD,** umożliwiający podgląd najważniejszych parametrów
- Wykonany w technologii **Line-Interactive,** która zapewnia szybkie przełączenie na tryb akumulatorowy w momencie wykrycia zaniku napięcia
- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania
- Funkcja **zimnego startu, umożliwiająca uruchomienie zasilacza bez podłączenia do sieci AC**
- Dwa gniazda zasilania 230V pozwalające na podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie
- Trzy gniazda komputerowe 230V
- Uchwyty umożliwiające montaż w szafie teleinformatycznej - **standard RACK 19**

Opis

Zasilacz awaryjny RackUPS 2000VA/1200W 2*9Ah jest urządzeniem do **bezprzerwowego zasilania m.in.: komputerów oraz urządzeń sieciowych.** Zaprojektowany **w standardzie mocowania RACK.** Dzięki kompaktowej budowie idealnie pasuje do małych i średnich szaf serwerowych.

Zasilacz jest wyposażony w zaawansowany **moduł AVR (stabilizator napięcia sieciowego), aby uchronić urządzenia przed nagłymi skokami napięcia.** Dodatkowo, może być uruchomiony **tylko z wbudowanego akumulatora (tzw. zimy start) bez bezpośredniego połączenia do sieci.**

Specyfikacja techniczna

Moc całkowita (chwilowa):	2000VA
Moc stała:	1200W
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	140-300V
Tolerancja napięcia wyjściowego:	±10%
Czas przełączania:	Średnio 2-6ms, max 10ms

Kształt przebiegu napięcia:	Aproksymowana sinusoida
Rodzaj akumulatora:	12V/9Ahx2
Czas ładowania:	6 godzin ładowania
Wymiary (mm):	310x438x132
Waga:	13,5kg
Środowisko pracy:	0-90% RH/0-40°C
Generowany hałas:	40db