

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-rm-li-2k0-3u-lcd-2x9-2000va-p-18969.html>

## Zasilacz UPS Line-in RM-LI-2k0-3U-LCD-2x9 2000VA



Cena brutto	<b>861,00 zł</b>
Cena netto	<b>700,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>20819</b>

### Opis produktu

#### CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

- Zastosowanie: systemy telekomunikacji, systemy sieci informatycznych, systemy CCTV, KD, SSWiN
- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

#### DANE TECHNICZNE:

IPS RM-LI-2k0-3U-2x9

Moc znamionowa (pozorna/czynna): 2000VA/1200W

##### WEJŚCIE

Napięcie wejściowe: 220V/230V/240VAC  $\pm$  25%Częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz  $\pm$  10% (auto selekcja)

##### WYJŚCIE

Napięcie wyjściowe: 220V/230V/240VAC  $\pm$  10%Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz  $\pm$  1% (auto selekcja)



---

Kształt napięcia wyjściowego: Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida  
Współczynnik szczytu: 3:1  
Czas przełączenia na UPS: Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms

#### AKUMULATORY

Napięcie stałe: 24V  
Konfiguracja: 2x12V/9Ah  
Czas ładowania: 6-8 godzin dla 90% pojemności  
Czas podtrzymania (minimalny) 100%/74%/50%: 2 min / 5min / 8min

Pełna ochrona: Przeciwzwarciova, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna w czasie pracy: 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)  
Poziom hałasu: ≤ 45 dB (1m)

#### KOMUNIKACJA

USB/RS-232/SNMP (opcja): Wsparcie dla Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/Windows® 8

#### WYMIARY I WAGA

Waga netto/brutto (kg): 12,6/13,2  
Wymiary szer./gł./wys. (mm): 437x307x132  
Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm): 535x400x230

#### NORMY

Dyrektywa niskonapięciowa: EN62040-1:2008  
Kompatybilność elektromagnetyczna EN62040-1:2006 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN61000-3-3:2013

#### AKCESORIA STANDARDOWE

Wewnętrzny akumulator: 12V/9Ah  
Przewód zasilania: SN-32B  
Instrukcja obsługi