

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-str3000-rack-19-3000va-2x10ah-p-24960.html>

Zasilacz UPS Line-in STR3000 Rack 19 3000VA 2x10Ah

Cena brutto	2 200,72 zł
Cena netto	1 789,20 zł
Numer katalogowy	27633
Producent	Brak

Opis produktu

Profesjonalny rackowy zasilacz UPS AVIZIO Power. Gwarantuje pełną ochronę urządzeniom końcowym, pracuje w technologii Line-Interactive udoskonalonej o system automatycznej stabilizacji napięcia AVR.

W zasilaczach AVIZIO typu Line-Interactive technologia AVR (Automatic Voltage Regulation) stosowana jest jako rozwiązanie standardowe. W zależności od specyfikacji prądu wejściowego służy do ciągłego lub chwilowego stabilizowania napięcia trafiającego do urządzenia końcowego, podpiętego do zasilacza. Symulowana fala sinusoidalna umożliwia pracę urządzeniom wrażliwym na zmienną charakterystykę prądu zasilającego.

Popularnie zwany UPSem rackowym umożliwia właściwy montaż na belkach typu rack o rozstawie 19". Rozmiar 3U, dokręcane uszy montażowe, niemniej duży ciężar urządzenia wymaga stosowania półki.

Opis

- Czytelny wyświetlacz LCD
- Doskonałe sterowanie mikroprocesorowe optymalizuje niezawodność
- Wbudowana super inteligentna ładowarka, skraca czas ładowania
- Konwerter AVR do stabilizacji napięcia
- Symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczny restart podczas przywracania zasilania AC
- Włączony test samokontroli
- Wbudowana funkcja autodiagnostyki
-

Funkcja ładowania w trybie wyłączenia

-

Inteligentne zarządzanie akumulatorem

-

Zimny start umożliwia uruchomienie urządzenia bez podłączenia do sieci co umożliwia wykorzystanie zasilacza jako PowerBank w sytuacjach kryzysowych

-

Opcjonalne wyłączenie bez obciążenia

-

System alarmowy

-

Port komunikacyjny serwisowy USB

Panel przedni

-

Włącznik / wyłącznik

-

Wyświetlacz LCD

Panel tylny

-

1 x Gniazdo zasilające IEC C14 (kabel 1.2m w zestawie zakończony wtyczką typu F CEE 7/7)

-

2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3

-

3 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13

-

Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie)

-

Wentylator

ViewPower - oprogramowanie dla UPS marki AVIZIO Power

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA	
Model	AP-STR3000
Moc	3000VA/1800W
WEJSCIE	
Napięcie	HV: 220/230/240VAC LV: 110/120VAC
Zakres napięcia	HV: 162-290VAC LV: 81-145VAC
Człotliwość??	60/50Hz (Automatyczne wykrywanie)
WYJSCIE	
Napięcie	HV: 220/230/240VAC LV: 110/120VAC
Regulacja napięcia prądu zmiennego (tryb pracy na baterii)	±10%
Zakres człotliwości (tryb pracy bateryjnej)	60/50Hz ±1Hz
Czas przeładowania	2-6ms
Kształt fali (tryb pracy na baterii)	Symulowana fala sinusoidalna
BATERIA	
Typ i ilość??	12V / 10Ah x 2
Zmienne napięcie ładowania	13.7VDC
Czas ładowania	4-6 godzin do 90%

BATERIA	
Informacja	Podane czasy pracy są orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od warunków pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych.
OCHRONA	
Rodzaj	Przebieg zwarcia Rezerwowanie i przebieg akumulatora Ochrona przeciwprądowa
WSKAZNIKI	
Wyświetlacz LCD	Status zasilania sieciowe / baterijne Poziom naładowania baterii Napięcie wejściowe/wyjściowe Przebieg BT/D Niski poziom naładowania baterii
ALARMY	
Praca na baterii	Sygnalizacja co 10 sekund
Niski poziom baterii	Sygnalizacja co 2 sekundy
Przebieg	Sygnalizacja co 0.5 sekundy
Wymiana baterii	Sygnalizacja co 2 sekundy
BT/D	Co 2 sekundy sygnalizacja
WZROST	
Porty serwisowe	USB typ B (kabel w zestawie)
Wspieranie systemów	Windows/macOS/Linux

WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Wilgotność?	0-90% / wilgotność względna 0-40°C (bez kondensacji)
Przebieg hałasu	Poniżej 40dB
Wysokość rack	3U
Wymiary (mm)	440 x 310 x 135 (szer./głęb./wys.)
Waga netto (kg)	14,07,2022
Panel przedni	Wyświetlacz / wyłącznik Wyświetlacz LCD
Panel tylny	1 x Gniazdo zasilające IEC C14 (kabel 1,2m w zestawie zakończony wtyczką? typu F CEE 7/7) 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3 3 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13 Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie) Wentylator