Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-tm-li-0k8-mc-1x9-800va-480w-p-21206.html



Zasilacz UPS Line-in TM-LI-0k8-MC-1x9 800VA 480W

Cena brutto	**385,38 zł**
Cena netto	**313,32 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23316**

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

- Systemy telekomunikacji małej mocy, komputery stacjonarne, systemy CCTV, KD, SSWiN, urządzenia wyposażone w zasilacz impulsowy.
- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR – układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- „Zimy start”–uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią
-

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu

- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Opcjonalne porty RS232/USB i filtr telekomunikacyjny oraz LAN
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

DANE TECHNICZNE:

TM-LI-0k8-MC-1x9-IEC

Moc znamionowa (pozorna/czynna): 800VA/480W

WEJŚCIE
Napięcie wejściowe: 230V ± 25%(opcjonalnie - 35%)
Częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)

WYJŚCIE
Napięcie wyjściowe: 230V ± 10%
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego: Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida
Współczynnik szczytu: 3:1
Czas przełączenia na UPS: Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms
Gniazda: 2szt (IEC C13)

AKUMULATORY
Napięcie stałe: 12V
Konfiguracja: 1x12V/9Ah
Czas ładowania: 6-8 godzin dla 90% pojemności
Czas podtrzymania (minimalny) 100%/74%/50%: 2 min / 5min / 8min

Pełna ochrona: Przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotnośćwzględna w czasie pracy: 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu: ≤ 45 dB (1m)

KOMUNIKACJA
USB/RS-232/SNMP (opcja): Wsparcie dla Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/Windows®8

WYMIARY I WAGA
Waga netto/brutto (kg): 6,7/7,3
Wymiary szer./gł./wys. (mm): 95x325x160
Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm): 145x380x230

NORMY
Dyrektywa niskonapięciowa: EN62040-1:2008
Kompatybilność elektromagnetyczna EN62040-1:2006 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN61000-3-3:2013

AKCESORIA STANDARDOWE
Wewnętrzny akumulator: 12V/7Ah
Przewód zasilania: SN-32B
Instrukcja obsługi