Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-tm-li-2k0-mc-2x9-2000va-1200w-p-24133.html



Zasilacz UPS Line-in TM-LI-2k0-MC-2x9 2000VA 1200W

Cena brutto	**855,83 zł**
Cena netto	**695,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26708**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZASILACZ AWARYJNY UPS TM-LI-2K0-MC-2X9-IEC - CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

- Sterowanie oparte na cyfrowym mikroprocesorze
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Dostosowuje się do częstotliwości
- Łagodny dźwięk alarmu
- Autodiagnostyka przy starcie
- "Zimy start" - uruchomienie bez napięcia sieci
- Auto restart w trakcie powrotu napięcia
- Modyfikowana sinusoida na wyjściu
- Inteligentne zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
-

Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym

- Opcjonalny port USB/RS232 i filtr telekomunikacyjny
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

ZASILACZ AWARYJNY UPS TM-LI-2K0-MC-2X9-IEC - ZASTOSOWANIE:

- Systemy telekomunikacji małej mocy,
- komputery stacjonarne,
- systemy CCTV,KD, SSWiN,
- urządzenia wyposażone w zasilacz impulsowy.

ZASILACZ AWARYJNY UPS TM-LI-2K0-MC-2X9-IEC - DANE TECHNICZNE:

- Producent: IPS
- Kod produktu: TM-LI-2k0-MC-2x9-IEC
- Moc znamionowa (pozorna/czynna): 2000VA/1200W

WEJŚCIE

- Napięcie wejściowe: 230VAC ± 25% (opcjonalnie - 35%)
- Częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)

WYJŚCIE

- Napięcie wyjściowe: 230VAC ± 10%
- Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
-

Kształt napięcia wyjściowego: Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida

- Współczynnik szczytu: 3:1
- Czas przełączenia na UPS: Typowo 2-7 ms, maksymalnie 10 ms
- Liczba gniazd wyjściowych: 4x IEC C13

BATERIA

- Napięcie stałe: 24V
- Konfiguracja: 2x12V/9Ah
- Czas ładowania: 6-8 godzin dla 90% pojemności
- Czas podtrzymania (minimalny) 100%/74%/50%: 2 min / 5min / 8min

ZABEZPIECZENIA

- Pełna ochrona: przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

- Wilgotność względna w czasie pracy: 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
- Poziom hałasu: ≤ 45 dB (1m)

KOMUNIKACJA

- USB/RS-232/ (opcja): Brak

WYMIARY I WAGA

- Waga netto/brutto (kg): 14 / 14,8
- Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c: 125 / 380 / 220

- Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm): 180 / 450 / 295

NORMY

- Dyrektywa niskonapięciowa: EN62040-1:2008
- Kompatybilność elektromagnetyczna: EN62040-1:2006, EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN61000-3-3:2013