Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-tm-li-officepro-1200-f4-1200-p-28810.html



Zasilacz UPS Line-in TM-LI-OFFICEPRO-1200-F4 1200

Cena brutto	**511,53 zł**
Cena netto	**415,88 zł**
Numer katalogowy	**31986**
Kod producenta	**TM-LI-OFFICEPRO-1200**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZASILACZ UPS TM-LI-OfficePRO-1200

Charakterystyka urządzenia TM-LI-OfficePRO-1200

- Modyfikowany sinus przebiegu wyjściowego (aprox sin),
- Wbudowane akumulatory AGM
- Wyświetlacz LCD
- Topologia Line-interactive (szybka), VI (voltage independent)
- Autodiagnostyka na starcie
- Zimny start
- Obudowa wolnostojąca, biurkowa
- Współczynnik mocy wyjściowej – 0,6
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

- Sterowanie mikroprocesorowe
- Samoczynne włączenie po powrocie zasilania
- Port komunikacji USB (sterowalny)
- Śledzenie fazy napięcia sieciowego w celu szybszego i mniej stratnego przełączenia
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Ładowanie w trybie wyłączenia

Zastosowanie urządzenia TM-LI-OfficePRO-1200

- Systemy telekomunikacji
- Systemy CCTV
- Urządzenia biurowe

Moc znamionowa (pozorna/czynna)	1200VA/720W
Napi?cie wej?ciowe	Znamionowe: 230VAC 50Hz Zakres napi?cia wej?ciowego dla 230V: 162Vac – 295Vac
Cz?stotliwo?? napi?cia wej?ciowego	Nominalna: 50/60Hz Autoselekcja
Napi?cie wyj?ciowe	Praca sieciowa: 230Vac +/- 5%, Praca bateryjna: 230Vac +/- 5%
Cz?stotliwo?? napi?cia wyj?ciowego	50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kszta?t napi?cia wyj?ciowego	Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowany sinus (trapez)
Wspó?czynnik mocy PF	0,6

Czas prze??czenia na UPS	Sie? -> akumulator:
Liczba gniazd	Schuko 4szt
Typ akumulatorów	Kwasowo o?owiowe np. VRLA AGM napi?cie 12V
Pr?d ?adowania	1A
Czas ?adowania	5-8h
Czas podtrzymania (minimalny) 100%/74%/50%/25%	2 min / 5min / 8min / 10min
Zabezpieczenia	Przeci??eniowe, zwarciowe, nadnapi?ciowe, termiczne, przed przе?adowaniem akumulatora, przed g??bokim roz?adowaniem
Wilgotno?? wzgl?dna w czasie pracy	20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
Poziom ha?asu	≤ 45 dB (1m)
Waga netto/brutto (kg)	9,4 kg / 9,9kg
Wymiary szer./g?./wys. (mm)	115 / 320 / 220
Wymiary opakowania szer./g?./wys. (mm)	161 / 369 / 290