Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 12:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-ts1-li-3k0-mc-bc48-ladowarka-p-23682.html



Zasilacz UPS Line-in TS1-LI-3k0-MC-BC48 ładowarka

Cena brutto	**2 645,55 zł**
Cena netto	**2 150,85 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26132**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZASILACZ AWARYJNY UPS TS1-LI-3K0-MC-BC48 - CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
TS1-LI-3k0-MC-BC48

Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy(true sin),
Współpraca z zewnętrznymi akumulatorami, długie czasy podtrzymania
Topologia Line-interactive (szybka), VI-SS-111 High-frequency
Sterowanie procesorem sygnałowym DSP
Obudowa wolnostojąca
Współczynnik mocy wejściowej - 0,95
Współczynnik mocy wyjściowej - 0,8
Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa
Regulowana prędkość wentylatorów
Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
Aktywna automatyczna ładowarka, również w trybie pracy OFF
Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
Zimny start
Szeroka gama opcji i parametrów
dostępnych spod MENU użytkownika.
Różne protokoły komunikacyjne
Współpraca z agregatem
Złącze do dodatkowej baterii akumulatorów

ZASILACZ AWARYJNY UPS TS1-LI-3K0-MC-BC48 - DANE TECHNICZNE:
Producent: IPS
Kod produktu: TS1-LI-3k0-MC-BC48
Moc znamionowa (pozorna/czynna): 3000VA/2400W
WEJŚCIE

Napięcie wejściowe: Znamionowe: 230VAC (200V / 220V / 230V / 240V), Zakres napięcia wejściowego dla 230V: 175Vac - 290Vac, Bypass: -25%...+15% znamionowego
Częstotliwość napięcia wejściowego: Nominalna: 50/60Hz Autoselekcja, Zakres: 42-57Hz
Współczynnik mocy PF >0,95
Podłączenie: Gniazdo IEC C20
WYJŚCIE

Napięcie wyjściowe: Praca sieciowa: 230Vac +/- 5%, Praca bateryjna: 230Vac +/- 5%, Inne możliwe: 208V, 220V, 240V
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego: Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: czysty sinus
Czas przełączenia na UPS: Sieć -> akumulator: <10ms
Współczynnik zawartości harmonicznych: THDv <5% liniowe obciążenie rezystancyjne
Liczba gniazd wyjściowych IEC C13 3szt, Schucko 3szt
Sprawność przetwornicy Max 85%
Współczynnik mocy PF: 0,8

Współczynnik szczytu: 3:1
Współpraca z obciążeniami: Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe
Przeciążenie: Tryb sieciowy: 110% przez 120sek, 125% przez 60sek, 150% przez 10sek
(przełączenie w tryb bypass elektroniczny), Tryb inwerterowy: 110% przez 60sek, 125% przez 10sek, 150% przez 5sek
(wyłączenie UPS)
AKUMULATOR

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V
Prąd ładowania: Domyślny: 10A, Max. 25A
Wybór prądu ładowania: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A >10A co 5A
Montaż akumulatorów: Na zewnętrznym stojaku/kasecie
Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 48Vdc
Napięcie ładowania podbicia: Domyślny: 56,4V, Zakres: 54,4...60Vdc
Napięcie ładowania pływające: Domyślny: 54V, Zakres: 52,8...58,4Vdc
Próg niskiego napięcia: Domyślny: 43,2V, Zakres: 38,4...52Vdc
Eod: Domyślny: 40,8V, Zakres: 38,4...46Vdc
Min pojemność*: 4szt 12V/7Ah
Max pojemność*: 4szt 12V/230Ah
Dodatkowa kaseta*:
1szt KU-BAT-3URT-12x9-BC48
1szt KU-BAT-3URT-16x9-BC48
2szt KU-BAT-3URT-12x9-BC48
2szt KU-BAT-3URT-16x9-BC48
3szt KU-BAT-3URT-12x9-BC48
3szt KU-BAT-3URT-16x9-BC48
WYMIARY I WAGA