Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-at-ups3000-lcd-3000va-p-19475.html



Zasilacz UPS On-Line AT-UPS3000-LCD 3000VA

Cena brutto	**3 563,65 zł**
Cena netto	**2 897,28 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21371**

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000-LCD wyposażony jest w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring zewnętrznej sieci zasilającej oraz gwarantuje nieprzerwany transfer energii dostosowanej do potrzeb każdego z wykorzystywanych urządzeń końcowych.

Urządzenie jest zasilaczem typu online i zapewnia zaawansowany tryb pracy w całkowitej separacji od zewnętrznej sieci zasilającej. Dzięki temu całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia i realizuje w praktyce funkcję prewencyjnej ochrony przed zjawiskami towarzyszącymi dynamicznym zmianom parametrów sieci. Zasilacze te generują na wyjściu prąd transferowany z baterii, która jest nieustannie ładowana.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

Moc czynna:	2700 W
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC ± 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC ± 5 % (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 1 %
Regulacja napięcia:	± 1 %
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	8 szt. - 12V/7Ah
Liczba wyjść:	5 szt. Gniazdo IEC320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe

	• Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z generatorami • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • Funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower

Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	31 kg
Wymiary:	453 x 190 x 330 mm
Producent / Marka:	EAST