

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-ips-rts-on-2k0-2u-lcd-4x9-p-19545.html>



Zasilacz UPS On-Line IPS RTS-ON-2K0-2U-LCD-4x9

Cena brutto	2 791,78 zł
Cena netto	2 269,74 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21450

Opis produktu

Charakterystyka

- Obudowa Rack 2U / Tower
- Wysoka częstotliwość i podwójna konwersja
- Zaawansowane sterowanie cyfrowe
- Filtr PFC
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110 V – 300 V)
- Wyjściowy współczynnik mocy 0,9
- Dostosowuje się do częstotliwości
- „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
- Tryb ECO – oszczędność energii
- Regulacja napięcia wyjściowego poprzez LCD
- Bypass wyjścia ustawiany poprzez LCD
- Możliwość wyboru niskiego napięcia baterii przez LCD
- Autodiagnostyka przy rozruchu
- Zaawansowane zarządzanie baterią
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia
- Port komunikacyjny RS232 i zabezpieczenie RJ45
- Opcjonalna funkcja EPO (emergency power off)
- Opcjonalne rozszerzenie bateryjne (w wersji BC48)

Specyfikacja

MODEL	RTS-ON-2k0-2U-LCD-4x9
WEJŚCIE	
Moc znamionowa (pozorna / czynna)	2000 VA / 1800 W
WEJŚCIE	
Napięcie wejściowe	230 VAC
WYJŚCIE	
Kształt napięcia wyjściowego	Czysty sinus
Czas przełączenia na UPS	0 ms
Liczba gniazd wyjściowych	4 × IEC C13
BATERIA	
Napięcie stałe	48 V
Konfiguracja	4 × 12 V / 9 Ah
Czas ładowania	8 godzin dla 90% pojemności
Czas podtrzymania (minimalny) 100% / 75% / 50%	3 min / 6 min / 9 min
ZABEZPIECZENIA	
Pełna ochrona	Przeciwzwarceniowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa
WYMIARY I WAGA	
Waga netto / brutto	23,4 kg / 26,8 kg
Wymiary szer. × gł. × wys.	440 × 690 × 88 mm