Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-ips-rts-on-2k0-2u-lcd-bc72-p-21370.html



Zasilacz UPS On-Line IPS RTS-ON-2K0-2U-LCD-BC72

Cena brutto	**3 686,38 zł**
Cena netto	**2 997,06 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23505**

Opis produktu

Zasilacz UPS 2000VA/1800W, obudowa tower/rack 2U, czysty sinus, online, ładowarka 72V – Long Backup

Charakterystyka urządzenia
Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
True online double conversion –bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111
Obudowa RACK 19”
Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
Przykładowe zastosowanie Serwery, Dyski macierzowe, Systemy i sterowniki przemysłowe, Data center, Urządzenia pomiarowe, Napędy

Parametry techniczne–wersja z zewnętrznymi akumulatorami (zwiększona ładowarka) MODEL RTS-ON-2k0-2U-BC72
Moc znamionowa (pozorna/czynna)2000VA/1800W
WEJŚCIE Napięcie wejściowe Znamionowe: 230VACZakres napięcia wejściowego: 176Vac –280VacBypass: 172Vc –264Vac
Częstotliwość napięcia wejściowego40-70Hz autoselekcja
Współczynnik mocy PF >0,99
Podłączenie:Wtyk UNISHUKO, dł 1m
WYJŚCIE Napięcie wyjściowe Praca sieciowa: 230Vac +/-1%,Praca bateryjna: 230Vac +/-1%,
Częstotliwość napięcia wyjściowego50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego Tryb sieciowy: czysty sinus,Tryb bateryjny: czysty sinus
Czas przełączenia na UPS Sieć -> akumulator: 0ms Na tryb bypass: 4ms
Współczynnik zawartości harmonicznych THD <3% liniowe obciążenie THD <5% nieliniowe obciążenie
Liczba gniazd wyjściowych IEC C13 8szt
Sprawność przetwornicy Praca sieciowa: >91%Praca bateryjna: >86%W trybie ECO: >96%
Współczynnik mocy PF 0,9
Współpraca z obciążeniami Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe
Przeciążenie w trybie sieciowym105%...125%: przejście na bypass do 1minuty125%...150%: przejście na bypass do 30sek>150%: przejście na bypass do 300ms
AKUMULATOR Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V
Prąd ładowania6A
Wybór prądów ładowania 3A, 6A
Ilość zewnętrznych akumulatorów: 6x 12V
Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 72V
Czas podtrzymania (min) *
Czas ładowania 8-10h*
Napięcie ładowania 82,8V +/-1V
Możliwość podłączenia akumulatorów: 6 szt 12V 18-100Ah
Możliwość podłączenia kaset bateryjnych: KU-BAT-2URT-6x9-BC72(2-3szt)**
*w zależności od podłączonej pojemności akumulatorów i wybranego prądu ładowania
** minimalna ilość jest większa od 1 z powodu minimalnego prądu ładowania –3A
ZABEZPIECZENIA Pełna ochrona Przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, przed przeładowaniem akumulatora, przed głębokim rozładowaniem
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE Wilgotnośćw zględna w czasie pracy20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu Prędkość wentylatora regulowana i dopasowana do potrzeby urządzenia

WYMIARY I WAGA Waga netto/brutto (kg) 9,66 / 13,8kg
Wymiary szer./gł./wys. (mm)a/b/c 440 / 468 / 88 mm
Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm) 545 / 592 / 198 mm
ALARMY Błąd odbioru Sygnał krótki co 4s
Niski poziom baterii Sygnał krótki co sekundę
Przeciążenie Sygnał podwójny krótki co sekundę
Błąd UPS Sygnał ciągły
KOMUNIKACJA Port USB (w standardzie)Wsparcie dla Linux, oraz Windows®98Server 2016, oraz Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/Windows®8/Windows®10/, oprogramowanie UPSmart (j. polski, j. Angielski)
SNMP opcja(dodatkowa karta rozszerzeń) KU-CARD-SNMP, Zarządzenie z poziomu managera SNMP i przeglądarki www
Styki bezpotencjałowe (dodatkowa karta rozszerzeń) KU-CARD-AS400, karta wyjść przekaźnikowych i wejść ze stanami pracy
Port RS232 (opcja dodatkowa) Komunikacja RS-232
Kominukacja Modbus KU-CARD-MODBUS, Wykorzystanie protokołów transmisji danych
EPO (opcja dodatkowa) Wejście EPO –Emergency Power OFF
NORMY Oznaczenie pracy:VFI-SS-111Dyrektywa niskonapięciowa:EN62040-1:2008Kompatybilność elektromagnetyczna:EN62040-1:2006EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009EN61000-3-3:2013