Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-ips-rts-on-3k0-2u-lcd-bc96-p-19616.html



Zasilacz UPS On-Line IPS RTS-ON-3K0-2U-LCD-BC96

Cena brutto	**3 901,60 zł**
Cena netto	**3 172,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21530**

Opis produktu

RTS-ON-3K0-2U-LCD-BC96

Charakterystyka urz?dzenia

- Obudowa Rack/Tower
- Wysoka cz?stotliwo?? i podwójna konwersja
- Zaawansowanie sterowanie cyfrowe
- Filtr PFC
- Szeroki zakres napi?cia wej?ciowego (110V-300V)
- Wyj?ciowy wspó?czynnik mocy 0,9
- Dostosowuje si? do cz?stotliwo?ci
- „Zimy start" – uruchomienie bez napi?cia sieci
- Tryb ECO – oszcz?dno?? energii
- Regulacja napi?cia wyj?ciowego poprzez LCD
- Bypass wyj?cia ustawiany poprzez LCD
- Mo?liwo?? wyboru niskiego napi?cia baterii przez LCD
- Autodiagnostyka przy rozruchu
- Zaawansowane zarz?dzanie bateri?
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw g??bokiemu roz?adowaniu

- Automatyczne ?adowanie baterii w trybie sieciowym
- Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zale?no?ci od obci??enia
- Port komunikacyjny RS232 i zabezpieczenie RJ45
- Opcjonalna funkcja EPO (emergency power off)
- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla roz?adowanych akumulatorów

Zastosowanie: System telekomunikacji ?redniej i du?ej mocy, komputery stacjonarne, systemy przetwarzania danych, systemy sterowania, serwery (Data Center).

MODEL	RTS-ON-3k0-2U-BC96
Moc znamionowa (pozorna/czynna)	3kVA/2700W

WEJ?CIE

Napi?cie wej?ciowe	230Vac
Zakres napi?cia wej?ciowego	Po?owa mocy (115-295) ± 5VAC, Pe?na moc (145-295) ± 5VAC , 45-55Hz ± 0,5%Hz
Wspó?czynnik mocy	≥ 0,98
Zakres napi?cia w bypassie	Znamionowe napi?cie wyj?cia -34V- znamionowe napi?cie wyj?cia + 32V

WYJ?CIE

Napi?cie wyj?ciowe	208V/220V/230V/240VAC ustawienie dost?pne poprzez LCD
Regulacja napi?cia wyj?ciowego	± 1%
Cz?stotliwo?? napi?cia wyj?ciowego	Zsynchronizowana z odbiorem w trybie sieciowym, 50/60Hz ± 0,2Hz w trybie bateryjnym
Kszta?t napi?cia wyj?ciowego	Czysty sinus
Zniekszta?cenia harmoniczne	≤ 3% (obci??enie liniowe), ? 5% (obci??enie nieliniowe)
Czas prze??czenia na UPS	Z trybu AC do bateryjnego: 0ms
Odporno?? na przeci??enia	105%-150%: transfer do baypass po 30ms; >150%: transfer do baypass po 300ms
Gniazda wyj?ciowe	4x IEC C13

SPRAWNO??

Tryb sieciowy/AC	≥ 90%

Tryb bateryjny	≥ 87%
Tryb ECO	≥ 98%

BATERIA

Napi?cie sta?e	96V
Konfiguracja	8x12V
Pr?d ?adowania	6A (3A – opcja)
Czas podtrzymania (min.)100%/75%/50%	- zale?ny od pod??czonej baterii akumulatorów
Czas ?adowania	- zale?ny od zastosowanych pojemno?ci

ALARMY

B??d odbioru	Sygna? krótki co 4s
Niski poziom baterii	Sygna? krótki co sekund?
Przeci??enie	Sygna? podwójny krótki co sekund?
B??d UPS	Sygna? ci?g?y

PARAMETRY ?RODOWISKOWE

Wilgotno?? wzgl?dna w czasie pracy	20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
Poziom ha?asu	≤ 50 dB (1m)

KOMUNIKACJA

W standardzie RS-232/USB opcja	Wsparcie dla Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/Windows®8
SNMP opcja	Zarz?dzenie z poziomu managera SNMP i przegl?darki www

WYMIARY I WAGA

Waga netto/brutto (kg)	10,7/14,1
Wymiary szer./g?./wys. (mm) a/b(d)/c	440x445(470)x88
Wymiary opakowania szer./g?./wys. (mm)	530x830x190