Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-ips-ts11-on-6k0-mc-16x7-p-19572.html



Zasilacz UPS On-Line IPS TS11-ON-6k0-MC-16x7

Cena brutto	**7 011,14 zł**
Cena netto	**5 700,11 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21481**

Opis produktu

Obudowa wolnostojąca – Tower
 Wysoka częstotliwość i podwójna konwersja
 Zaawansowanie sterowanie cyfrowe
 Filtr PFC
 Szeroki zakres napięcia wejściowego (110V-280V)
 Wyjściowy współczynnik mocy 0,9
 Dostosowuje się do częstotliwości
 „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci
 Tryb ECO – oszczędność energii
 Regulacja napięcia wyjściowego poprzez LCD
 Bypass wyjścia ustawiany poprzez LCD
 Możliwość wyboru niskiego napięcia baterii przez LCD
 Autodiagnostyka przy rozruchu, możliwość pracy równoległej
 Zaawansowane zarządzanie baterią
 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
 Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
 Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia
 Port komunikacyjny USB i zabezpieczenie RJ45
 Styk EPO (emergency power off), możliwość pracy równoległej/redundantnej
 Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów
 Ładowarka do współpracy z napięcie 192V (16 akumulatorów)

MODEL	TS11-ON-6k0-MC-LCD-16×7
Moc znamionowa (pozorna/czynna)	6kVA/5400W
WEJŚCIE	
Napięcie wejściowe	230Vac
Współczynnik mocy	≥ 0,99
WYJŚCIE	
Napięcie wyjściowe	230V (możliwa zmiana ustawienia dostępna poprzez LCD)
Częstotliwość napięcia wyjściowego	Zsynchronizowana z odbiorem w trybie sieciowym, 50/60Hz ± 0,2Hz w trybie bateryjnym
Kształt napięcia wyjściowego	Czysty sinus
Czas przełączenia na UPS	Z trybu AC do bateryjnego: 0ms, Z trybu bateryjnego na bypass: 0ms
Gniazda wyjściowe	Gniazda śrubowe
SPRAWNOŚĆ	
Tryb sieciowy/AC	≥ 93%
Tryb bateryjny	≥ 91%
Tryb ECO	≥ 98%

BATERIA	
Napięcie stałe	192V
Konfiguracja	16x7Ah12V
Czas podtrzymania (min.)100%/75%/50%	3min. / 5min. / 10min.
Waga netto/brutto (kg)	58,7 / 64,8
Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c	191 x 462 x 710
Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)	308 x 640 x 896
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN62040-1:2006 EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN61000-3-3:2013