Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-ips-ts33-on-10k0-mc-10-20x9ah-p-26564.html



Zasilacz UPS On-Line IPS TS33-ON-10k0-MC-10 20x9Ah

Cena brutto	**21 894,00 zł**
Cena netto	**17 800,00 zł**
Numer katalogowy	**29511**
Producent	**Brak**

Opis produktu

TS33-ON-10K0-MC-10

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111
- Obudowa wolnstojąca
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

MODEL	TS33-ON-10k0-MC-10
Moc znamionowa (pozorna/czynna)	10000VA/9000W

WEJŚCIE	
Napięcie wejściowe	Znamionowe: 3x400VAC Zakres napięcia wejściowego: 277Vac – 485Vac
Współczynnik mocy	PF >0,99
Gniazdo wejściowe	Złącze śrubowe
WYJŚCIE	
Napięcie wyjściowe	Praca sieciowa: 3x400Vac +/- 1%, Praca bateryjna: 3x400Vac +/- 1%,
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego	Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: czysty sinus
Czas przełączenia na UPS	Sieć -> akumulator: 0ms Na tryb bypass: 0ms
Gniazda wyjściowe	Złącze śrubowe
SPRAWNOŚĆ	
Praca sieciowa	≥ 93%
Praca bateryjna	≥ 93%
W trybie ECO	≥ 98%
AKUMULATOR	
Typ akumulatorów:	Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V
Prąd ładowania	1A
Napięcie nominalne baterii akumulatorów:	240V
Czas podtrzymania (min) dla 80%:	10min

Czas ładowania	8-10h
Waga netto/brutto (kg)	200 / 215kg
Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c	350/ 785 / 1078 mm