

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-power-walker-vfi-1000-tg-p-19654.html>



Zasilacz UPS On-Line Power Walker VFI-1000-TG

Cena brutto	1 100,91 zł
Cena netto	895,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21579

Opis produktu

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE.

Seria VFI TG została wyposażona w złącze USB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemu zabezpieczeń/monitoringu.

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)

Technologia wykonania	VFI
Typ obudowy	Tower
Moc pozorna	1000 VA
Moc	900 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przed przegrzaniem
PowerFactor	0.9
Sprawność urządzenia	89 %
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	4 H
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10.5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3.7 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	0 - 4 ms
Maksymalny czas przełączania	0 ms
Złącza	USB 2.0 RS-232
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x4
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)

Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	85 - 300 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,05 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 2 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98 Win. 2000 Win. XP Win. Vista Win. 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Win. 8
Długość	356 mm
Szerokość	144 mm
Wysokość	229 mm
Waga	9.3 kg
Waga baterii	5.2 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 95 %