

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-power-walker-vfi-3000-rt-hid-p-19292.html>

## Zasilacz UPS On-Line Power Walker VFI-3000-RT-HID

Cena brutto	<b>3 694,17 zł</b>
Cena netto	<b>3 003,39 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21170</b>

### Opis produktu

PowerWalker VFI 3000 RT HID Seria Online PowerWalker VFI RT HID z VFI PRT HID, to flagowa seria marki PowerWalker. Oferuje wysoką sprawność, niezawodność i wysoki średni czas między awariami (MTBF), dlatego często wybierana jest do profesjonalnych instalacji.

Modele 1-3 kVA oferują dwie programowalne grupy wyjść, które mogą być wyłączane z różnym priorytetem (tj. Jeden natychmiast po zaniku zasilania, drugi do wyczerpania baterii). Modele 6-10 kVA oferują łączenie jednostek i pracę równoległą. Posiadają też wbudowaną jednostkę PDU z gniazdami IEC.

Szyny montażowe rack ułatwiający montaż i serwisowanie UPS sprzedawane oddzielnie PowerWalker Rack Mount Kit - RK1.

PowerWalker VFI 3000 RT HID - Zasilacz UPS rack 3000VA/2700W, 8 gniazdz IEC (C13) + 1 gniazdo IEC (C19)

- Moc pozorna: 3000VA
- Moc rzeczywista: 2700W
- Topologia: Online
- Automatic Voltage Regulator (AVR)
- Może pracować z generatorami i agregatami prądotwórczymi
- Montaż rack (2U) lub desktop
- Programowalne wyjścia
- Czysta fala sinusoidalna
- Zabezpieczenie przed:
  - przeładowaniem
  - rozładowaniem
  - spięciem i przegrzaniem
- Zimny Start, Auto Reset

- Napięcie wejściowe: 120-276VAC
- Częstotliwość wejściowa: 50 lub 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240 VAC
- Częstotliwość wyjściowa: 50Hz / 60Hz
- Baterie: 6 x akumulator 12V 9Ah
- Gniazda: 8 x IEC (C13) + 1 x IEC (C19)
- Czas przełączania: 0 ms
- Waga: 28,6 kg

#### Najważniejsze funkcje:

- Montaż rack/tower
- Czysta fala sinusoidalna i wysoki współczynnik mocy 0,9
- Współpraca z generatorami i agregatami prądotwórczymi
- Konfigurowalna czułość przy pracy z generatorem
- Automatic Voltage Regulator (AVR) - Boost and Buck
- Programowalne gniazda wyjściowe
- Gniazda RJ11 - dla ochrony telefonu i modemu
- Port USB i RS232 - do komunikacji
- USB z obsługą interfejsu HID
- Certyfikat ENERGYSTAR
- Oprogramowanie: WinPower

#### Wymiary

---

438 mm (szerokość) x 86,5 mm (wysokość) x 608 mm (głębokość)