

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-15000-cpe-3-3-bi-p-17267.html>



Zasilacz UPS Power Walker VFI-15000-CPE 3/3 BI

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 25 436,40 zł |
| Cena netto | 20 680,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 18915 |

Opis produktu

Seria PowerWalker VFI 15000 CPE 3/3 to ekonomiczna wersja serii VFI CP 3/3, posiadająca wszystkie podstawowe cechy profesjonalnego zasilacza UPS o nieco krótszym czasie podtrzymania. Zamiast 20-baterii, CPE 3/3 jest wyposażony w 16-akumulatorów, które wciąż wystarczają, aby zapewnić niezawodne podtrzymanie podczas awarii zasilania. W trybie ECO UPS osiąga sprawność do 96%.

Szeroki zakres napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwia pracę w niestabilnych sieciach i zapewnia wsparcie dla generatora. Wiele akcesoriów, w tym akumulatory i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność UPS i pozwalają na dłuższy czas podtrzymania. System można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower.

| | |
|--|-----------------|
| Moc pozorna | 15000 VA |
| Moc | 13500 W |
| Liczba baterii | 32 |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 4 min |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 12 min |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Długość | 592 mm |
| Gniazda wyjściowe | Terminal IN/OUT |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Napięcie wejściowe | 400 V |
| Napięcie wyjściowe | 400 V |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Win. 98 |
| | Win. 2000 |
| | Win. XP |
| | Win. Vista |
| | Win. 7 |
| | Linux |

| | |
|--|---------------------------|
| | MAC |
| | Win. 95 |
| | Win. 98 SE |
| | FreeBSD |
| | Solaris |
| | DOS |
| | Win. Millenium |
| | Win. 8 |
| | Win. Vista 64bit |
| | Win. 7 64bit |
| | Win. 8 64bit |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Poziom hałasu | 65 dB |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,1 Hz |
| Szerokość | 250 mm |
| Wysokość | 826 mm |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 46 - 64 Hz |
| Zakres napięcia wejściowego | 190 - 478 V |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Złącza | USB 2.0 |
| | RS-232 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Waga baterii | 72.6 kg |
| Czas ładowania baterii | 9 H |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |

OPIS SKRÓCONY

- Moc: 1000VA (600W)
- Rodzaj UPS: Offline
- Ilość gniazd: 3x wyjście SCHUKO
- Ilość oraz rodzaj baterii: 2x 12V / 7.2Ah
- Kształt Fali: Symulowana/Modyfikowana sinusoida
- Gwarancja 24 miesiące
- Ochrona przeciwprzepięciowa dla telefonu lub modemu
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego



- Funkcja "Zimnego startu" - praca bez podłączenia do sieci zasilającej

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Zasilacz UPS Offline VFD 1000 to podstawowa idea nieprzerwanego systemu energii elektrycznej. Pozwala w prosty sposób uchronić przed awariami zasilania przy zachowaniu niskich kosztów. Łatwa instalacja, niewielkie wymiary oraz solidna konstrukcja umożliwiającą ustawienie poziome i pionowe urządzenia. UPS VFD1000 doskonale nadaje się do domu lub małych aplikacji biurowych zapewniając stabilną ochronę zasilania. Urządzenie zostało wyposażone w gniazdka schuko, więc współpracuje jedynie z urządzeniami wyposażonymi w płaskie wtyczki lub UNISCHUKO.

FUNKCJE:

Zasilacz UPS VFD 1000 został wyposażony w funkcję "zimnego startu" dzięki czemu może być uruchamiany bez konieczności podłączenia zasilania z sieci. Dodatkowo urządzenie dostarcza pełną ochronę przed rozładowaniem, przegrzaniem się lub spięciem. Zastosowane w UPSie aktywne ostrzeżenia dźwiękowe mają za zadanie przypomnieć o niewłaściwym stanie zasilania. Dzięki funkcji automatycznego restartu zasilacz awaryjny - w momencie rozładowania - włączy się automatycznie jak tylko zasilanie wróci do odpowiedniego stanu.

GŁÓWNE CECHY:

- Power Walker VFD 1000
- 1000VA (600W) Standby/Off-Line UPS
- Kod producenta: 10120402
- Kod EAN: 4260074970579
- 3x wyjścia SCHUKO, 2x ochrona przeciwprzebieciowa RJ45
- Diody LED
- Zabezpieczenie przed rozładowaniem, przeładowaniem, spięciem i przegrzaniem
- Szczupła i kompaktowa konstrukcja
- Symulowana fala sinusoidalna
- Ochrona przeciwprzebieciowa dla telefonu lub modemu
- Automatyczny restart podczas przywracania AC
- Tryb ładowania Off-mode
- Funkcja "zimnego startu"
- Funkcja Green Power - oszczędność energii
- Szybka instalacja
- Łatwa obsługa
- Gwarancja 24 miesiące.

DANE TECHNICZNE

Zasilacze awaryjne

■ Model 1000

■ Moc (VA) {1kVA}

- Moc [W]
 - Kształt sygnału
 - Typ baterii
 - Pojemność baterii
 - Czas ładowania (do 90%)
 - Moc podtrzymania (100W)
 - Czas przełączenia w tryb baterii
 - Typ dysku
 - Wyświetlacz LCD
 - Port RS-232
 - Port USB
 - Zabezpieczenia
 - Zakres temperatury pracy
 - Wymiary x 205
 - Waga
-