

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-3000rt-lcd-hid-p-16710.html>

Zasilacz UPS Power Walker VI-3000RT-LCD-HID

Cena brutto	3 571,99 zł
Cena netto	2 904,06 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18268

Opis produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Dane Ogólne:
- Type: Line-Interactive
- Moc: 3000VA / 2700W
- Współczynnik Mocy: 0.9
- Input:
- Zakres Napięcia Wejściowego: Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfe
- Zakres Częstotliwości: 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz);
- Output:
- Nominalne Napięcie Wyjściowe: 220/230/240 VAC
- Napięcie Sinusoidalne: Yes
- Regulacja Napięcia: $\pm 5\%$
- Frequency (Battery Mode): $\pm 0,1\text{Hz}$
- Dane Techniczne:
- Surge protection: 430/250 Joules (LV/HV)
- Transfer Time [AC to Battery]: 2-6ms typical; 10ms
- Generator support: Yes
- Overload Capacity: Line 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130%
- External Battery Connection: Yes
- Fan Logic: Always on, automatic speed control
- LCD Indicators: UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour - Blue, red, red flashing (depends on UPS status)
- Wydajność:

- LINE mode full Load: 98.0%
- Energy Star compliance: Yes
- Baterie i czas podtrzymania:
- Batteries included: 6x 12V/9Ah
- Recharge Time: 4h to 90%
- Full Load Backup Time: 3 min.
- Half Load Backup Time: 7 min.
- Komunikacja i wyjścia:
- IEC C13 Outlet: 8
- IEC C19 Outlet: 1
- Programmable Outlets: Yes
- Input: C20
- Software: WinPower
- USB: Yes
- HID: Yes
- RS-232: Yes
- Intelligent Slot: Yes, 1
- Dry contact: Yes
- EPO: Yes
- RJ-45/RJ-11 protection: Yes
- Środowisko:
- Poziom hałas: < 45dB
- Temperatura: 0°C - 40°C
- Wilgotność: 20% - 80% RH (non-condensing)
- Logistyka:
- IEC 62040-3 classification: VI-SY-311
- Package Content: UPS, Input Power Cord, 2x IEC cable, EPO plug, USB and RS-232 cable, Software CD, Tower holder, Rack
- Manual Languages: EN/DE/RU/PL/CZ/FR
- EAN: 4260074974171
- Szerokość: 438 mm
- Wysokość: 86.5 mm
- Głębokość: 608 mm
- Waga: 30.42 kg
- Giftbox Szerokość: 790 mm

- Giftbox Wysokość: 236 mm
- Giftbox Głębokość: 590 mm
- Giftbox Waga: 34.36 kg
- Pcs. per box: 1
- Pcs. per layer: 2
- Pcs. per pal: 16

CZAS ZASILANIA AWARYJNEGO

- 100 Watt: 240 Min
- 200 Watt: 109 Min
- 300 Watt: 64 Min
- 400 Watt: 50 Min
- 500 Watt: 38 Min
- 750 Watt: 21 Min
- 1000 Watt: 15 Min
- 1500 Watt: 9 Min
- 2000 Watt: 5 Min