

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-rts11-on-1k0-2u-d4-2x9-i4-1000va-p-28012.html>

Zasilacz UPS RTS11-ON-1k0-2U-D4-2x9-I4 1000VA

Cena brutto	1 808,10 zł
Cena netto	1 470,00 zł
Numer katalogowy	31128
Kod producenta	RTS11-ON-1k0-2U-D4-2
Kod EAN	5902135156124
Producent	Brak

Opis produktu

Opis

Zasilacz awaryjny UPS z funkcją Hot-swap

Moc znamionowa: 1000VA / 900W

Napięcie wejściowe:

-Znamionowe: 230Vac (208V / 220V / 230V / 240V)

-Zakres napięcia wejściowego: 176Vac – 280Vac

-Bypass: -25%...+15% znamionowego

WYJŚCIE

Napięcie:

-Praca sieciowa: 230Vac +/- 1%,

-Praca bateryjna: 230Vac +/- 1%,

-Inne możliwe: 208V, 220V, 240V

Kształt napięcia:

-Tryb sieciowy: czysty sinus,

-Tryb bateryjny: czysty sinus

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V

Prąd ładowania: 1A

Montaż akumulatorów: Hot-swap – kaseta w przednim panelu

Ilość wewnętrznych akumulatorów: 2 x9Ah /12V

Typ akumulatora: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V

Liczba gniazd wyjściowych: IEC C13 4szt

Cechy zasilacza:

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
- Hot-swap – możliwość wymiany akumulatorów bez rozłączania systemu
- True online double conversion –bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111 High-frequency
- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP
- Obudowa RACK 19"
- Współczynnik mocy wejściowej – 0,99
- Współczynnik mocy wyjściowej – 0,9
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
- Regulowana prędkość wentylatorów
- MENU funkcyjne dostępne dla użytkownika
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Aktywna ładowarka, 90% pojemności w 9godz ładowania
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
- Zimny start
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
- Różne protokoły komunikacyjne

