Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-rts11-on-3k0-2u-d8-6x9-i9-3000va-p-25860.html



Zasilacz UPS RTS11-ON-3K0-2U-D8-6X9-I9 3000VA

Cena brutto	**4 432,43 zł**
Cena netto	**3 603,60 zł**
Numer katalogowy	**28710**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Charakterystyka urządzenia
 Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
 Hot-swap – możliwość wymiany akumulatorów bez rozłączania systemu
 True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111 High-frequency
 Sterowanie procesorem sygnałowym DSP
 Obudowa RACK 19” Współczynnik mocy wejściowej – 0,99
 Współczynnik mocy wyjściowej – 0,9
 Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
 Regulowana prędkość wentylatorów
 Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
 Aktywna ładowarka, 90% pojemności w 3godz ładowania
 Komunikacja zdalna, autodiagnostyka, Zimny start
 Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
 Różne protokoły komunikacyjne

Napięcie wejściowe
Znamionowe: 230VAC (208V / 220V / 230V / 240V)
Zakres napięcia wejściowego: 176Vac – 280Vac
Bypass: -25%...+15% zmamionowego
Częstotliwość napięcia wejściowego 40-70Hz Autoselekcja
Współczynnik mocy PF >0,99

Napięcie wyjściowe
Praca sieciowa: 230Vac +/- 1%,
Praca bateryjna: 230Vac +/- 1%,
Inne możliwe: 208V, 220V, 240V
Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego Tryb sieciowy: czysty sinus,
Tryb bateryjny: czysty sinus
Czas przełączenia na UPS Sieć -> akumulator: 0ms
Na tryb bypass: 4ms
Współczynnik zawartości harmonicznych THD <2% liniowe obciążenie
THD <5% nieliniowe obciążenie

Współczynnik mocy PF 0,9
Współczynnik szczytu 3:1
Współpraca z obciążeniami Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe
Przeciążenie w trybie sieciowym
105%...125%: przejście na bypass do 1minuty
125%...150%: przejście na bypass do 30sek
>150%: przejście na bypass do 300ms

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V
Prąd ładowania: 1A
Montaż akumulatorów: Hot-swap – kaseta w przednim panelu

ZABEZPIECZENIA
Pełna ochrona Przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, przed przeładowaniem akumulatora, przed głębokim rozładowaniem
Gniazda ochronne Modem / Tel /Fax
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu Prędkość wentylatora regulowana i dopasowana do potrzeby urządzenia
KOMUNIKACJA
Port USB (w standardzie)
Port RS232 (w standardzie)
Wsparcie dla Linux, oraz Windows®98 Server 2016, oraz Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/Windows®8/ Windows®10/, oprogramowanie UPSmart (j. polski, j. angielski)
Slot na kartę rozszerzeń:
(jedno miejsce)
KU-CARD-SNMP, Zarządzenie z poziomu managera SNMP i przeglądarki www
KU-CARD-AS400, karta wyjść przekaźnikowych i wejść ze stanami pracy
KU-CARD-MODBUS, Wykorzystanie protokołów transmisji danych
EPO (w standardzie) Wejście EPO – Emergency Power OFF
NORMY
Oznaczenie pracy: VFI-SS-111
Dyrektywa niskonapięciowa: EN62040-1:2008
Kompatybilność elektromagnetyczna:
EN62040-1:2008 + A1:2013
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013