

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-ups2000-t-li-led-2000va-1200w-p-28377.html>



Zasilacz UPS UPS2000-T-LI/LED 2000VA 1200W

Cena brutto	851,33 zł
Cena netto	692,14 zł
Numer katalogowy	31532
Kod producenta	UPS2000-T-LI/LED
Kod EAN	5904194150747
Producent	Brak

Opis produktu

UPS2000-T-LI/LED - Zasilacz UPS - EAST

UPS2000-T-LI/LED to zasilacz UPS firmy EAST, zapewnia kompleksową ochronę i duży zapas mocy w małej i ekonomicznej obudowie. Zasilacz UPS stanowi ochronę przed awarią zasilania i zakłóceniami napięcia. Ponadto ten UPS zapewnia ochronę przed przepięciami **RJ-45(in/out)**. Wyposażony w stabilizator napięcia (AVR), UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Idealny do każdego zastosowania w domu lub małym biurze. **UPS2000-T-LI/LED** posiada panel diod LED dostarczający podstawowych informacji o stanie urządzenia, złącze **USB** który umożliwia połączenie z komputerem. Wyposażony jest w **2** bezobsługowe akumulatory AGM o pojemności **9Ah**, która ładuje się w czasie **6 - 8** godzin.

Parametry techniczne:

- Typ: **Line-Interactive**
- Typ obudowy: **Tower**
- Pojemność: **2000VA / 1200W**
- Czas przełączania: **2-7ms, max. 10ms**
- Ilość złącz: **2x 230V**
- Port RJ-45: **Tak, x2**
- AVR: **Tak**
- Port komunikacyjny: **Tak, 1x USB 2.0**

- Napięcie stałe: **24V DC**
- Akumulator: **2x 9Ah/12V**
- Czas ładowania: **od 6-8 godz. do 90%.**
- Wymiary: **122 x 380 x 220mm**
- Waga: **13kg**

Specyfikacja techniczna:

UPS2000-T-LI/LED	
Ogólne	
Typ	Line-Interactive
Panel	LED
Typ obudowy	Tower
Moc	2000VA / 1200W
Wejście	
Faza	Jednofazowy
Zakres napięcia wejściowego	230V $\pm$ 25%
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Wyjście	
Nominalne napięcie wyjściowe	230V $\pm$ 10%
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60Hz
Współczynnik szczytu	3:1
Kształt napięcia wyjściowego	aproksymowana sinusoida
Czas przełączania	2-7ms, max. 10ms
Złącza wejściowe i wyjściowe	
Złącze wyjściowe	2x Schuko
Port RJ-45	Tak, x2
Baterie i czas podtrzymania	
Model	bezobsługowy, w technologii AGM
Klasa baterii	2x 9Ah/12V
Napięcie stałe	24V DC
Czas ładowania	od 6-8 godzin do 90% pojemności baterii
Komunikacja	
Port komunikacyjny	Tak, 1x USB 2.0
AVR	Tak
Środowisko	
Poziom hałasu	<45dB
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Zakres wilgotności pracy	20 do 90% bez kondensacji
Wymiary	



Waga

122 x 380 x 220mm
13 kg