Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 07:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-automatyki-bramowej-faac-414-alfa-p-15129.html



Zestaw automatyki bramowej FAAC 414 Alfa

Cena brutto	**2 742,90 zł**
Cena netto	**2 230,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16473**

Opis produktu

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 2 m. Napęd FAAC 414 ze względu na bardzo dużą siłę ciągu oraz bardzo dobre wymiary montażowe, jest idealnym rozwiązaniem do automatyzacji bram osadzonych na grubych klinkierowych słupkach. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

Łatwy montaż i pewne działanie

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adaptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu, nawet w przypadku szerokich bram.

Bezpieczeństwo i wysoka niezawodność

Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną. Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.

Centrala sterująca 455 D z obudową

Niezwykle praktyczna centrala posiada szereg funkcji:

- praca automatyczna i półautomatyczna
- funkcja furtki - częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- obsługa zamka elektromagnetycznego
- sygnalizacja stanu bramy
- spowolnienie ruchu skrzydła
- automatyczne zamykanie
- możliwość otwarcia / zamknięcia skrzydła z opóźnieniem
- regulacja momentu obrotowego - oddzielnie dla każdego siłownika
- foto-test

- autodiagnostyka
- zapamiętywanie pozycji otwarcia i zamknięcia
- licznik cykli pracy
- komunikat z żądaniem przeglądu

SKŁAD ZESTAWU

- 2 elektromechaniczne siłowniki 414
- centrala 455 D z obudową
- odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanałowy
- 2 piloty XT2 868 SLH LR czarne
- fotokomórki XP 20D
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna - Polska dystrybucja!

Model:	414 Alfa
Zasilanie (V):	~230V/50Hz
Zasilanie silnika (V):	230
Maksymalny pobór mocy W:	280
Pobór prądu (A):	1,2
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy (obr/min):	1400
Prędkość wysuwu trzpienia (cm/sek):	1,5
Siła ciągu (N):	3500
Zabezpieczenie termiczne (st. C):	140
Temperatura pracy (st. C min/max):	-20 do +55
Stopień zabezpieczenia (IP):	44
Waga (kg):	14
Max szerokość skrzydła (m):	2,0
Max waga skrzydła (kg):	200
Intensywność pracy:	Przydomowa (do 30 cykli/dobę)
Minimalna szerokość słupków (cm):	12
Fotokomórki w zestawie:	Tak
Max odległość zawiasu od krawędzi słupka (cm):	16
Lampa w zestawie:	Nie
Możliwy samodzielny montaż:	Nie , Montaż przez autoryzowanego partnera
Ilość pilotów w zestawie (szt):	2
Ilość możliwych do zapamiętania pilotów (szt):	30