

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-automatyki-bramowej-vidos-as350-300kg-p-21398.html>

## Zestaw automatyki bramowej Vidos AS350 300kg

Cena brutto	<b>2 091,04 zł</b>
Cena netto	<b>1 700,03 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23545</b>

### Opis produktu

## AS350 – Napęd do bramy skrzydłowej

Napęd do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3.0m i masie do 300kg. Wysokiej jakości elementy elektromechaniczne i podzespoły siłowe tworzą zestaw doskonały do domowych zastosowań o średniej intensywności użytkowania.

Wszystkie napędy Vidos zostały wyposażone w szereg funkcji i udogodnień podnoszących walory użytkowe oraz zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

#### Łagodny start i stop

Ta funkcja redukuje prędkość poruszania mechanizmu w obu kierunkach podczas otwierania i zamykania bramy. Poza płynnością pracy zabezpiecza to dodatkowo podzespoły napędu wydłużając jego żywotność

#### Czujnik amperometryczny

System wykrywania przeszkody zapobiegający zgnieceniu obiektu w polu poruszania się bramy. W sytuacji kiedy podczas pracy brama napotka przeszkodę, mechanizm spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy i zmianę kierunku jej poruszania. Takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa .

Możesz wybrać spośród 9 dostępnych poziomów dopuszczalnego przeciążenia

#### Automatyczne zamykanie

Możesz dowolnie ustawić czas, po którym brama samoczynnie się zamknie.

#### Ręczy mechanizm zwalniający

W dowolnym momencie możesz samodzielnie ręcznie odblokować napęd za pomocą sprężyna zwalniającego ramię siłownika.

#### Sterowanie jednym przyciskiem

Wyjątkowo intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku w sekwencji : otwórz => zatrzymaj => zamknij

#### Funkcja samouczenia

Podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnie.

#### KOMPLETNY ZESTAW AS350 ZAWIERA:

- > 2 siłowniki teleskopowe, samoblokujące
- > Centrala sterująca ze zintegrowanym radioodbiornikiem 433.92MHz w obudowie zewnętrznej
- > 2 piloty zdalnego sterowania (PL22)
- > Komplet fotokomórek (para nadajnik + odbiornik)
- > Akcesoria montażowe wraz z solidnym ogranicznikiem
- > Klucz rozprzęgania awaryjnego
- > Karta gwarancyjna zawierająca 2 hologramy z numerem seryjnym

Dane techniczne:



---

Zasilanie: 230V~50Hz  
Napięcie zasilania silnika: DC 24V  
Pobór mocy: 80W  
Prędkość otwierania bramy: 18~22 sekundy  
Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła: 300kg  
Maksymalna długość pojedynczego skrzydła: 3.0m  
Maksymalna siła uciągu: 1500N  
Częstotliwość: 433.92 MHz  
Ilość cykli na godzinę: ≤15  
Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C