Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-do-monitoringu-wi-fi-bcs-b-kitw2-0-p-26566.html



Zestaw do monitoringu Wi-Fi BCS-B-KITW(2.0)

Cena brutto	**1 843,77 zł**
Cena netto	**1 499,00 zł**
Numer katalogowy	**29513**
Kod producenta	**M10729**
Kod EAN	**5904890708976**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestaw do bezprzewodowego monitoringu IP WiFi 2Mpx model BCS-B-KITW(2.0) marki BCS Basic.

Zestaw dedykowany do zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów. Sprawdzi się zarówno w biurze, jak i ogrodzie, czy domku letniskowym oraz innych tego typu obiekatch. Przeznaczony jest do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Składa się z:

- Rejestratora Wi-Fi 4-kanałowego BCS-B-SNVR0401-W (1 szt.),
- Kamer tubowych Wi-Fi 2Mpx BCS-B-TIP12FR3-W (4 szt.).

Technologia bezprzewodowa, w której został wykonany zestaw, umożliwia wykonanie instalacji w miejscach, gdzie nie można położyć okablowania. Zarówno kamery, jak i rejestrator posiadają wbudowane moduły WiFi. Moduły umożliwiają bezprzewodowe połączenie z siecią. WiFi pracuje w standardzie IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n.

Systemem monitoringu można zarządzać w sposób intuicyjny wykorzystując do tego dedykowane oprogramowanie desktopowe lub aplikację mobilną. Zarządzanie bez instalacji dodatkowego oprogramowania również jest możliwe. Aby uzyskać m.in. podgląd na żywo wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i zalogować się na nasze urządzenie (web serwis kamer).

Zestaw pozwala na zdalny podgląd obrazu na żywo, o każdej porze dnia i nocy, z dowolnego miejsca za pomocą komputera, bądź smartfona. Dzięki temu bez problemu można sprawdzić co się dzieje w monitorowanym miejscu podczas naszej nieobecności. Wystarczy mieć dostęp do Internetu na danym urządzeniu oraz zainstalowaną odpowiednią aplikację.

Do każdego zestawu gwarantujemy darmowe WSPARCIE TECHNICZNE (telefoniczne/online). Jeśli podczas montażu, instalacji, czy zarządzania systemem monitoringu pojawią się jakiekolwiek trudności - jesteśmy do Państwa dyspozycji - postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi oraz instrukcjami w formie tekstowej/graficznej. SPRAWDŹ WSPARCIE.

Dodatkowo oferujemy darmowe oprogramowanie do zarządzania systemem monitoringu. Programy pozwalają na pełną kontrolę nad urządzeniami. Do wyboru są tutaj aplikacje desktopowe oraz mobilne. Dedykowane dla systemów Windows, Linux, MacOS oraz Android i iOS. SPRAWDŹ OPROGRAMOWANIE. Do zarządzania tym zestawem polecany jest BCS Basic Manager.

MOŻLIWOŚCI URZĄDZEŃ W ZESTAWIE

- Bezprzewodowy zestaw z kamerami WiFi oraz rejestratorem WiFi, gotowy do użytkowania, Plug&Play,
- Nagrywanie obrazu w rodzielczości 2Mpx,
- Zastosowane w kamerach elektorniczne poszerzanie dynamiki (DWDR) wpływa na poprawę jakości obrazu,
- Kamery odporne na opady deszczu i śniegu (IP67), pozwalają na pracę w zakresie temperatur od -30°C do +60°C,
- Podgląd zdalny z każdego miejsca za pomocą DARMOWEGO oprogramowania BCS Manager, chmura P2P,
- Rejestracja obrazu po zmroku i w zupełnej ciemności - monitoring nocny o zasięgu do 30 metrów i możliwość regulacji świecenia.
- W celu poprawienia zasięgu Wi-Fi do kamer można je skonfigurować kaskadowo (najbliższa kamera przekazuje sygnał z kolejnej).

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU

- Przeznaczenie: Do biura, ogrodu, domku letniskowego itp.,
- Zestaw dedykowany do miejsc, w których nie można położyć kabli,
- Technologia monitoringu: Bezprzewodowa (Wi-Fi),
- Standard WiFi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 150Mbps, 2.4GHz,
- Zdalny podgląd obrazu na żywo,
- Rejestrator: BCS-B-SNVR0401-W 4 kanały, (1szt.)
- Kamera: BCS-B-TIP12FR3-W, tubowa, (4 szt.)
- Zasilacze: DC12V,
-

Zasięg promiennika IR: 30m,

- Klasy ochrony kamer: IP67,
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 100M,
- Rozdzielczość: 2Mpx (1920×1080),
- Przepustowość rejestratora wej./wyj.: 40/40Mbps.

BCS-B-SNVR0401-W x 1
• Kanały: 4
• Max rozdzielczość nagrywania: 2 Mpx
• Pasmo wejściowe: 40 Mbps
• Pasmo wyjściowe: 40 Mbps
• Rozdzielczość nagrywania: 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
• Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264
• Wyjścia wideo: HDMI/VGA
• Rozdzielczość wyświetlania HDMI: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz,
1600×1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
• Rozdzielczość wyświetlania VGA: 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz,
1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
• Podział na wyjściach: 1/4
• Odtwarzanie: 1/4
• Użytkownicy: 128
• Interfejsy: 2× USB 2.0
• Dyski: 1 do 6TB
• Sieć: RJ-45 10/100 Mbps
• WiFi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n
• Zasilanie: 12V DC
• Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH
• Wymiary (W×D×H): 205 × 205 × 47 mm
BCS-B-TIP12FR3-W x 4
• Rozdzielczość: 2 Mpx
• Przetwornik: 1/2.9”
• Czułość kamery: 0.01Lux(F2.0,AGC ON) 0Lux(B/W,IR)
• Piksele: 1920(H)×1080(V)
• Obiektyw: 2.8 mm, F2.0
• Kąt widzenia: H: 101.1°, V: 55.0° D: 111.0°
• Kompensacja tła: BLC/HLC/DWDR
• Ilość strumieni: 2
• Rozdzielczości: 2 Mpx (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (720×576)/(640×360)/
2CIF (704×288)/CIF (352×288)
• Strumień główny: 1080p (1920*1080), Max 30 fps; 720p (1280*720), Max 30 fps
• Strumień drugi: 720p (1280*720), Max 30 fps; D1 (720*576), Max 30 fps; 640*360,
Max 30 fps; 2 CIF (704*288), Max 30 fps; CIF(352*288), Max 30 fps
• Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
• Dzień/noc: ICR
• Oświetlacz IR: do 30 m, gniazdo karty pamięci microSD
• Mikrofon: wbudowany, Kompresja audio: G.711
• WiFi: 2.4 GHz, 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n
• Rodzaj zasilania: 12V DC
• Klasa szczelności IP: IP67
• Warunki pracy: -30°C~+60°C max 95% RH
• Wymiary: 172 × 76 × 72 mm
• Waga: 0.25 kg