Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-5025-322-scaitel-miwus-p-22985.html



Zestaw domofonowy 5025/322 Scaitel Miwus

Cena brutto	**405,91 zł**
Cena netto	**330,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25322**
Producent	**Brak**

Opis produktu

5025/322 - Zestaw domofonowy dla 1 lokatora - Miwi-Urmet

W skład zestawu 5025/322 firmy Miwi-Urmet wchodzą:

- 2 unifony 1132
- 1 panel z 2 przyciskami wywołania, podświetleniem, wbudowanym modułem rozmównym 5025/2D
- 1 zasilacz 230V~/50Hz 12VAC/800mA z generatorem sygnału wywołania 18A2 (obudowa DIN 6 modułów)
- Instrukcja montażu i obsługi
- Panel z daszkiem przystosowany do montażu natynkowego - opcjonalny montaż podtynkowy wymaga ramki 525/RP1

Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy 5025/322 umożliwia:

- wywołanie unifonu (sygnał dźwiękowy) poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu umieszczonym na zewnątrz budynku
- rozmowę pomiędzy osobą znajdującą się na zewnątrz budynku, a osobami znajdującymi się w budynku
- uruchomienie elektrozaczepu otwierającego drzwi, furtkę itp.

Panel domofonowy 5025/2D wykonany jest z blachy nierdzewnej. Jego niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na wąskich słupkach ogrodzeniowych. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi śruba patentowa mocująca płytę czołową. Panel 5025/2D posiada wbudowany moduł rozmówny oraz dwa przyciski wywołania. Wszystkie panele przystosowane są do montażu podtynkowego i natynkowego. W wersji podtynkowej wskazane jest zastosowanie ramki podtynkowej 525/RP1, która maskuje ewentualne nierówności otworu wykonanego pod panel – ramka nie wchodzi w skład zestawu.

Unifon 1132 wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi i wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze białym. W zestawie znajdują się 2 unifony.

Zasilacz 18A2 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji MIWI-URMET. Podobnie jak wszystkie zasilacze produkowane przez MIWI-URMET posiada wbudowany obwód realizujący funkcję „zwrotki” (akustyczne potwierdzenie sygnału wywołania w panelu wejściowym). W zasilaczu możliwa jest regulacja głośności panelu i unifonu. Dodatkowym elementem jest triak włączający obwód elektrozaczepu. Zasilacz dostarcza energię zasilającą do całego zestawu. Urządzenie przystosowane jest do montażu na ścianie lub na szynie DIN.

Wymiary

Płyta czołowa: 152 x 56 x 23-35 mm
Unifon: 220 x 90 x 69 mm