Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-6025-401-elite-p-21774.html



Zestaw domofonowy 6025/401 Elite

Cena brutto	**617,47 zł**
Cena netto	**502,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23936**

Opis produktu

6025/401 Zestaw domofonowy analogowy JEDNORODZINNY z panelem ELITE montowanym PODTYNKOWO i unifonem SIGNO (białym)

W skład zestawu wchodzą:

- Unifon "SIGNO (biały)" nr ref. 1140/1 - 1szt
- Panel ELITE z jednym przyciskiem wywołania (nr ref. 6025/PR1 - 1szt + 6025/RP-OP-M - 1szt) - panel montowany jest podtynkowo, do montażu natynkowego wymagana jest dodatkowo puszka natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)
- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESTAWU DOMOFONOWEGO:

1. Wąski WANDALOODPORNY (IK 07) panel ELITE z puszko-ramką o szerokości jedynie 87mm (!) - idealny na słupki ogrodzeniowe (176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x gł.) - w tym 8 mm na zewnątrz, 15 mm w tynku). Dodatkowe zabezpieczenie stanowią śruby patentowe mocujące płytę czołową. Panel posiada wbudowany moduł rozmówny z 1 przyciskiem wywołania.
2. Unifon "SIGNO" nr ref. 1140/1 z przyciskiem do otwierania elektrozaczepu oraz dodatkowym przyciskiem np. do sterowania bramą wjazdową.
3. Cała instalacja opiera się na rozwiązaniach wieloprzewodowych (przykładowy schemat blokowy instalacji poniżej).
4. Możliwość podłączenia "przycisku wyjścia" umieszczonego w obrębie wyjścia z posesji.
5. Możliwość dokupienia regulatora głosności wywołania do unifonu (nr ref. 1140/53 - brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (brak w zestawie) podłączany bezpośrednio z panelu.

7.

Do montażu natynkowego panelu wymagana jest puszka natynkowa z daszkiem nr ref. 6025/OND-M (brak w zestawie)

Nr ref.	6025/401
Seria Panelu	Elite (6025)
Linia stylistyczna unifonu	Signo
System	4+n
Ilo?? u?ytkowników	jeden
Wymiar	Panel: 176 x 87 x 23mm (wys. x szer. x g?.) - w tym 8 mm na zewn?trz, 15 mm w tynku; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x g?.)
Kolor	bia?y
Monta?	podtynkowy (opcjonalnie natynkowy)
Temp. pracy	Panel: -20°C ÷ +45°C; Unifon: pokojowa