

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-adp-11a3-invito-p-16999.html>



Zestaw domofonowy ADP-11A3 Invito

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 229,00 zł |
| Cena netto | 186,18 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 18619 |
| Producent | Eura-Tech |

Opis produktu

Domofon jednorodzinny - Eura ADP-11A3 Invito, wyposażony jest w biały unifon głośnomówiący, małogabarytową kasety zewnętrzną oraz zasilacz 12 V DC.

Unifon bezsłuchawkowy posiada funkcję obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwia otwierania furtki oraz np. bramy. Ponadto wyposażony jest w przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Jednolokatorska kasetka zewnętrzna domofonu przeznaczona jest do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego. Wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Domofon Eura ADP-11A3 Invito można rozbudować o 2 dodatkowe unifony.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|---|----------------------------|
| Zestaw | |
| Napięcie zasilania | 12 V DC |
| Pobór mocy - czuwanie / praca | 0,2 W / 2 W |
| Ilość przewodów łączących | 4 |
| Ilość obsługiwanych wyjść | 2 |
| Interkom | Nie |
| Możliwa rozbudowa | Tak |
| Kaseta zewnętrzna | |
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC |
| Rodzaj komunikacji | Przewodowa |
| Maks. liczba lokatorów | 1 |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Sposób montażu kasety zewn. | Natynkowy/Podtynkowy |
| Czytnik zbliżeniowy | Nie |
| Daszek ochronny | Tak |
| Współczynnik ochrony | IP44 |
| Temperaturowy zakres pracy kasety | -18°C ~ +45°C |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) | 142 x 65 x 50 mm |
| Waga netto kasety | 220 g |
| Unifon | |
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC (wyjście na bramę) |
| Ilość melodii gongu | 1 |



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Głośnomówiący | Tak |
| Temperaturowy zakres pracy unifonu | 0°C ~ +55°C |
| Wymiary unifonu (W x SZ x G) | 137 x 89 x 23 mm |
| Waga netto unifonu | 160 g |
| Dane logistyczne | |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G) | 132 x 227 x 105 mm |
| Waga brutto opakowania | 670 g |
| Typ opakowania | Karton |