Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-citymax-4-n1-6201-p-26674.html



Zestaw domofonowy CITYMAX 4+N1 6201

Cena brutto	**332,10 zł**
Cena netto	**270,00 zł**
Numer katalogowy	**29636**
Kod producenta	**fermax 6201**
Kod EAN	**8424299062013**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zestaw Domofonu Automatycznego 1 Dzwonek FERMAX CITYMAX 4+N 1/L 6201 to zestaw do kompletnej instalacji linii w domu jednorodzinnym, firmie lub biurze. Montowany przy wejściach do budynku, umożliwia komunikację z domami i otwarcie bramy lub garażu.

Charakterystyka Zestaw Domofonu Automatycznego 1 Dzwonek FERMAX CITYMAX 4+N 1/L 6201

Telefon CITYMAX Basic Biały umożliwia komunikację z domu z centralą umieszczoną na ulicy za pomocą czterech przewodów + przewód neutralny, a także posiada **przycisk otwierania drzwi**. **Wykonany jest z odpornego na uderzenia ABS** z **teksturowanym wykończeniem** ułatwiającym czyszczenie i **większą odpornością na światło**.

Nowy model panelu zewnętrznego charakteryzuje się **większą wytrzymałością oraz wyższą jakością estetyczną i funkcjonalną** . Wykonany jest z **anodyzowanego aluminium**, które zapewnia dużą **odporność na czynniki atmosferyczne i najcięższe warunki atmosferyczne**. **Zastosowane w nim styki zostały pozłacane,** aby zapewnić **maksymalną trwałość** produktu.

Wykorzystuje konwencjonalny system przewodów wspólny dla całej instalacji plus 1 przewód wywoławczy (lub zwrotny) na dom. Maksymalna odległość w instalacji w zależności od przekroju użytego kabla (patrz instrukcje techniczne)

Elementy Zestaw Domofonu Automatycznego 1 Dzwonek FERMAX CITYMAX 4+N 1/L 6201:

*1 płyta CityLine classic 1/L (w zestawie skrzynka podtynkowa)

*1 Telefon Citymax BASIC 4+N.

*1 Zasilacz 12Vac/1,5A-DIN4.

- Kolor - Biała

- Napiecie 220-240V AC
- Czestotliwość 50-60 Hz
- Klasa Izolacji Elektrycznej II
- Uzycie - Wewnętrzne, Zewnętrzne
- Ochrona IP - IP44
- Tworzywo - Aluminium, ABS
- InstalacjaNatynkowe, Wpuszczana-Wpuszczany
- Wysokosc 45 mm
- Szerokosc 130 mm
- Dlugosc 128 mm
- Waga 1453 kg
- Certyfikaty RoHS, CE, UKCA
- Marka FERMAX
- Lata Gwarancji Standardowej 3 lata