

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-or-dom-cl-910-bezprzewodowy-p-10412.html>



Zestaw domofonowy OR-DOM-CL-910 bezprzewodowy

Cena brutto	441,24 zł
Cena netto	358,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11076

Opis produktu

Domofon PORTA jest urządzeniem bezprzewodowym, które spełnia funkcję zarówno bezprzewodowego domofonu jak i telefonu. Polecany do zastosowania w budynkach gdzie nie ma możliwości podłączenia do rozprowadzonej wewnętrznej instalacji. Do obustronnej komunikacji między panelem zewnętrznym a słuchawką wykorzystano cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88-1.90 Ghz), pozostałe połączenia (zasilanie rygla, modułów, zwalniacz rygla i rygla elektromagnetyczny) wymagają standardowych połączeń przewodowych.

- Zestaw można rozbudować o dodatkowe słuchawki (maksymalnie o 3).
- bezprzewodowa technologia cyfrowa
- cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88 1,90 GHZ)
- zasięg w terenie otwartym: 75 m
- natynkowa kasetka zewnętrzna IP44
- miejsce na nazwisko
- książka telefoniczna do 50 wpisów
- powtórzenie do 10 pozycji telefonicznych
- 10 dźwięków dzwonka (osobno dla domofonu i dla telefonu)
- 5 poziomów ustawienia głośności lub całkowite wyciszenie
- tryb głośnomówiący
- funkcja przekazania połączenia
- zabezpieczenie kodem PIN
- podświetlenie ekranu LCD
- blokada klawiatury
- zasilanie słuchawki: 2 akumulatory NI-MH 1,2V/600mAh (w zestawie)
- zasilanie kasety zewnętrznej: bateryjne 2 x LR14 (brak w zestawie) lub z zasilacza 12V DC (brak w zestawie)
- zwalniacz rygla i elektrozaczep wymagają zasilania 12V DC (brak w zestawie)
- połączenie całkowicie bezprzewodowe (w przypadku braku podłączenia rygla)
- sterowanie elektrozaczepem bezpośrednio ze słuchawki

SPECYFIKACJA

Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa komunikacja cyfrowa
Częstotliwość	1,88 ... 1,90 GHz
Liczba kanałów	120 duplex
Moc sygnału częstotliwości nośnej	<250 mW
Modulacja	GFSK
Stabilność częstotliwości	<+50 kHz
Czas ładowania akumulatorów	15 godz.
Zasięg radiowy	do 75 m w terenie otwartym
Temperatura pracy	0... 40C
Wilgotność	0% ~90%
Wymiary słuchawki	150x 50 x 28 mm
Wymiary panela zewnętrznego	176,5 x 60 x 34 mm
Wymiary bazy	110 x 100 x 58 mm
Zasilanie	baza: 7.5V, 300 mA (zasilacz w zestawie); słuchawka: Ni-MH 1,2V x 2, 600mAh (w zestawie); panel zewnętrzny: DC12V z zasilacza lub 2x2C, typu LR14; baterie alkaiczne (brak w zestawie)
Zwalniacz rygla	DC12V z zasilacza (brak w zestawie)
Przewód łączący panel zewnętrzny ze zwalniaczem rygla	do 50 m przewód czterożyłowy (linka) o przekroju 0.5 mm ²
Przewód łączący zwalniacz rygla z rygłem	do 50 m przewód dwużyłowy o przekroju 1 mm ²