Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-glosnikow-club-1top-p-29140.html



Zestaw głośników CLUB-1TOP

Cena brutto	**2 573,68 zł**
Cena netto	**2 092,42 zł**
Numer katalogowy	**32351**
Kod producenta	**CLUB-1TOP**
Producent	**Brak**

Opis produktu

System CLUB

Seria urządzeń do systemów PA: zawiera pełnopasmowe zestawy głośnikowe, subwoofer oraz wzmacniacz, idealnie dopasowane do siebie, ale zdolne do współpracy także z innymi urządzeniami.

Urządzenia do tworzenia różnych systemów PA, także do zastosowań wymagających dużej głośności, np. w klubach muzycznych, pubach, szkołach tańca, salach gimnastycznych i sportowych. Podstawą systemu jest 3-kanałowy wzmacniacz o dużej mocy, z regulowanymi częstotliwościami filtrów, umożliwiający podłączanie różnych konfiguracji zestawów głośnikowych.

Para profesjonalnych zestawów głośnikowych PA, 2 x 100WRMS/8Ω

- Wyposażone w 16cm głośnik nisko-średniotonowy z membraną z włókna węglowego oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy z falowodem
- Złącza NEUTRIK SPEAKON in/out do równoległego łączenia
- Wysokiej jakości lakierowane obudowy z płyt MDF, pełna maskownica z akustyczną pianką
- Sześć gwintowanych otworów (M8) oraz gniazdo na statyw

Do tych głośników zaleca się stosowanie wzmacniacza STA-1603CLUB, mogącego pracować równocześnie z 1, 2, 4 lub nawet 8 głośnikami CLUB-1TOP na kanał średnio-wysokotonowy (4 lub 8 przy odpowiednim szeregowo-równoległym połączeniu). Jako alternatywę, można zastosować wzmacniacze wielokanałowe serii STA i podłączyć do nich po dwa zestawy CLUB-1TOP na kanał.

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc całkowita	160 W
Moc znamionowa RMS	100 W
Impedancja	8 Ω
Pasmo przenoszenia	55-21 000 Hz
System	2-drożny bass-reflex
Głośnik niskotonowy	16cm (6.5")
Głośnik wysokotonowy	kopułkowy z falowodem
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16cm (6.5")
Skuteczność	90 dB/W/m
Max SPL	110 dB
Kąt promieniowania	H: 120°/V: 100°
Kąt promieniowania w poziomie	120°
Kąt promieniowania w pionie	100°
Materiał obudowy	MDF
Kolor	czarny
Sposób montażu	6 x M8 threaded insert, 1 x standard stand sleeve
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	210x300x260mm

Szerokość	210 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	260 mm
Waga	6 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON
Wyjścia	1 x NEUTRIK SPEAKON
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.52 x 0.405 x 0.33 m
Waga brutto	13.92 kg
Waga netto	11.76 kg

Waga netto 11.76 kg