

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-glosnikowy-sip-speak-ws-p-29591.html>

Zestaw głośnikowy SIP-SPEAK/WS

Cena brutto	6 807,95 zł
Cena netto	5 534,92 zł
Numer katalogowy	32822
Kod producenta	SIP-SPEAK/WS
Producent	Brak

Opis produktu

Aktywny zestaw głośnikowy SIP

- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- Wbudowany wzmacniacz
- Moc wyjściowa 8W (przy zasilaniu PoE) lub 12W (przy zasilaniu z 12V zasilacza)
- Obsługa protokołu IP PBX (SIP)
- System bez serwera audio
- Łatwa instalacja, podłączanie za pomocą kabla sieciowego do istniejącego switcha PoE
- Konfiguracja poprzez interfejs Web lub program
- Wykorzystanie istniejących sieci LAN/WAN, Ethernet RJ45; 10/100 Mbps
- Możliwość nadawania komunikatów na żywo lub emisja zgodnie z harmonogramem
- Rezerwowy serwer proxy na wypadek awarii
-

Ruchomy uchwyt montażowy

- Zasilanie PoE (IEEE 802.3af) lub z zasilacza 12V/2A (wyposaż. dodatk.)
- Dostępne aplikacje 2N® Network Scanner oraz 2N® IP Audio Manager

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	LAN, SIP
Moc muzyczna MAX	12 W
Moc znamionowa RMS	8 W (PoE) 12 W (12 V)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	75-20 000 Hz
THD	0.05 %
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	13 cm (5")
Max SPL	99 dB
Kąt promieniowania	H: 110°/V: 90°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Materiał obudowy	plastic
Kolor	white
Sposób montażu	movable mounting bracket

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	PoE or DC 12 V/2 A
Wymiary	176 x 250 x 143 mm
Szerokość	176 mm
Wysokość	250 mm
Głębokość	143 mm
Waga	2.3 kg
Wejścia	RJ45, DC in
Wyjścia	SPK out
Inne cechy	LAN, SIP
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.23 x 0.345 x 0.18 m
Waga brutto	2.75 kg
Waga netto	2.42 kg
Audio Codecs	G.711 (PCMA, PCMU), G.729 (annex A, B), G.722, L16/16kHz
PoE	IEEE 802.3af
LAN	RJ45, 10/100BASE-TX Auto-MDIX
Software, app	2N® Network Scanner, 2N® IP Audio Manager