Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-10-smart-m10t-w-wifi-bckp-p-27455.html



Zestaw wideodomofonowy 10" Smart M10T-W-WIFI_BCKP

Cena brutto	**2 459,00 zł**
Cena netto	**1 999,19 zł**
Numer katalogowy	**30492**
Kod producenta	**M10T-W-WIFI_BCKP**
Kod EAN	**5903991443144**
Producent	**HatPol Leelen**

Opis produktu

Nowoczesny wideodomofon Smart IP z wbudowanym modułem Wi-Fi. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowego połączenia z Internetem, połączenie z kamery bramofonu oprócz standardowej funkcji odbioru na monitorze przekazywane jest na smartfony lub tablety z systemem Android oraz Apple iOS. Darmowa aplikacja TUYA SMART działa zarówno w sieci wewnętrznej domowej jak również z dowolnego miejsca na ziemi. Do dobierania połączenia i sterowania wideodomofonem wystarczy, że telefon połączony jest do Internetu. Oprócz rozmowy z podglądem obrazu na żywo, zarówno z monitora, jak i z telefonu można sterować otwieraniem elektrozaczepu furtki oraz bramą automatyczną podłączoną do systemu wideodomofonowego.

Kamera stacji bramowej posiada szerokokątny obiektyw wysokiej rozdzielczości z podświetlaną klawiaturą, a także dodatkowe doświetlenie diodami IR (podczerwień) umożliwiające widzenie nocą. Wbudowany szyfrator i czytnik RFID zapewnia łatwy dostęp domowników za pomocą kodu lub kart i breloków zbliżeniowych, szerokość kamery to tylko 48 mm, dzięki czemu możliwy jest montaż nawet na wąskich słupkach. Dodatkowo w zestawie z kamerą znajduje się uchwyt do montażu pod kątem. Monitor z ekranem LCD 7" posiada kartę bezprzewodową Wi-Fi umożliwia przekazanie połączenia z wideodomofonu na telefon i tablet. Funkcja pamięci służy jako rejestrator osób dzwoniących, nagrywanie filmów i obrazów.

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 10" M10T-W-WiFi (biały)
- panel zewnętrzny BCKP wandalo i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 5 sztuki w zestawie
- zasilacz DC12V
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Monitor M10T-W-WiFi

Cechy i Funkcje:

- Wyświetlacz TFT 10" ekran dotykowy
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600
- Wbudowana karta bezprzewodowa Wi-Fi

- Standard wejścia wideo AHD/TVI/CVI/CVBS
- Funkcja sterowania furtką oraz bramą automatyczną
- Obsługa dwóch kamera dozoru CCTV, dwóch bramofonów, 6 monitorów
- Podgląd obrazu z panelu zewnętrznego
- Możliwość aktywowania czujnika ruchu
- Przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- Dwukierunkowa komunikacja
- obsługa za pomocą smartfona z Androidem lub IOS przez aplikację Tuya,
- przenoszenie rozmowy do smartfona, jeśli połączenie na monitor nie zostanie odebrane przez 30s.,
- wygaszacz ekranu w formie ramki cyfrowej lub zegara analogowego
- Wymiary: (szer 250 x 180 wys x 22 gł / mm)

Elegancki i stylowy panel wewnętrzny wyposażony w WiFi i moduł do prowadzenia rozmów to idealne rozwiązanie dla Klientów poszukujących nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.

Parametry techniczne:

- ekran TFT 10.1"
- rozdzielczość wyświetlania: 1024 x 600,
- dwustronna komunikacja,
- wejście wideo: AHD/TVI/CVI/CVBS,
- obsługa przez aplikację Tuya,
- zasilanie zewnętrzne DC12V,
- typ instalacji: natynkowy,
- maksymalna pamięć: karta pamięci do 128 GB (zestaw nie zawiera karty),
- kolor obudowy: czarny

Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

Panel zewnętrzny @SMART BCKP

Panel zewnętrzny @SMART BCKP wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

Cechy i funkcje:

- wysoka jakość obrazu: kamera 1/3 "CMOS, 1080P,
- szerokokątna kamera 150 stopni,
- Night Vision, lepsza jakość obrazu po zmroku
- doświetlenie nocne: diody podczerwieni IR,
- obsługa przez aplikację Tuya,
- wodoodporna i wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium,
- niski pobór energii- max 200mA,
- wygodna klawiatura z dużymi przyciskami,
- wbudowany czytnik zbliżeniowych,
- szeroki zakres temperatury pracy od -40ºC do + 60ºC,
- możliwość otwierania zamka elektronicznego bezpośrednio z panelu zewnętrznego,
- rozdzielczość kamery 2 MP,
- montaż podtynkowy,
- klasa szczelności IP65,
- wymiary: 92mm x 28mm x 142mm

Parametry techniczne:

- Materiał: stop aluminium
- Dioda podczerwieni: 5 szt. nanometrowej diody LED
- Czujnik kamery: obsługa sygnału 1080p-720p-CVBS
- Kąt widzenia poziomy: 150º.
- Temperatura pracy: -40ºC do + 60ºC,
- Komunikacja: dwukierunkowa,
- Dostęp: aplikacja, monitor, karta, brelok, kod dostępu
- Regulacja poziomu głośności,
- Zasilanie: z monitora wewnętrznego,
- Wodoodporność: IP65
- Montaż podtynkowy,

Wbudowany czytnik breloków, kart oraz szyfrator

- Rodzaj czytnika: standard Mifare 13.56 MHz
- Otwieranie wejścia za pomocą breloków zbliżeniowych

- Wbudowany zamek szyfrowy
- Wygodna klawiatura z dużymi przyciskami
- Możliwość otwierania zamka kodem elektronicznego bezpośrednio z panela
- Podświetlana klawiatura oraz przycisk dzwonka
- Zasilanie: DC12-15V
- Zakres temperatur pracy: -40°C ~ +50°C
- Niski pobór energii - ok 200mA
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary (mm): 92 x 142 x 28 mm