

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-4-3-vdp-19a3-helios-p-14563.html>



## Zestaw wideodomofonowy 4,3" VDP-19A3 Helios

Cena brutto	<b>554,93 zł</b>
Cena netto	<b>451,16 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15819</b>
Producent	<b>Eura-Tech</b>

### Opis produktu

Wideodomofon jednorodzinny VDP-19A3 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych rozwiązań w wysokiej jakości.

Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy. Głośnomówiący monitor VDA-19A3 wyposażony jest w pokrętki regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu. Ponadto istnieje możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowy monitor.

Kaseta zewnętrzna VDA-79A3 wyposażona jest w daszek ochronny. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 5 diodom LED (światło białe) umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

### Specyfikacja techniczna

Zestaw	
System	Eura Connect
Monitor	VDA-19A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-79A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Tak
Monitor	
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	1,5 W / 5 W

Wielkość ekranu monitora	4,3"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	480 × 272 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Ilość wyjść przełącznikowych	1
Slot kart (SD / micro SD)	brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	143 x 136 x 18.5 mm
Waga netto monitora	280 g
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	----
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	420 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	52°
Typ przetwornika kamery	Kolor 1/4" CMOS
Czas aktywacji rygla	3 s
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przełącznikowych	Brak
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	5 diod LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	122 x 43 x 46 mm
Waga netto kasety	160 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	205 x 307 x 98 mm
Waga brutto opakowania	1096 g
Typ opakowania	Karton