

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-jb305-v31-n15nc-din-p-23453.html>

## Zestaw wideodomofonowy 7" JB305 V31/N15nc\_DIN

Cena brutto	<b>1 555,37 zł</b>
Cena netto	<b>1 264,53 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>25859</b>
Producent	<b>Leelen</b>

### Opis produktu

Panel zewnętrzny 305N\_N15nc

#### CECHY I FUNKCJE:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- moduł kamery 110stopni
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !
- możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL
- sterowanie 3 wyjściami bezpośrednio z bramofonu (furka, brama, garaż)

Panel zewnętrzny 305N\_N15nc wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY  
Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3")  
Rozdzielczość: 540TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio: ≤7%  
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V±10%  
Temperatura pracy: -40 ~ +70  
Wymiary: 74 x 142 x 32mm

Uwaga! Seria 305N wykonana jest na nowszych microprocesorach, które poprawiają jakość urządzeń ale zarazem seria ta nie jest kompatybilna z serią JB304.

Wideodomofonowy monitor 305N\_V31 z pamięcią zdjęć

#### CECHY I FUNKCJE:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- obsługa do 2 kamer analogowych CCTV



- możliwość sterowania 3 wyjściami (furka, brama, garaż)
- ultra cienka obudowa (tylko 16mm)
- pamięć zdjęć 200szt z datą i godziną
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy i dzwonka
- interkom pomiędzy monitorami
- kompatybilny z modułem JB305\_Gate2ch

Ultracienki elegancki panel wewnętrzny wyposażony w płaską czołówkę i przyciski dotykowe, zachwyca swoim nowoczesnym designem i prostotą.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Ekran: 7" TFT-LCD(ColorFull)  
Rozdzielczość: 800x480  
Wejście wideo: 1VP-P/75  
Audio SNR: 50dB  
Zniekształcenie audio:  $\leq 5\%$   
Natężenie pracy: 3W  
Zasilanie: DC18V $\pm 10\%$   
Temperatura pracy: -20 ~ +55  
Typ instalacji: natynkowy  
Kolor obudowy: czarny  
Wymiary: 200 x 140 x 15.9mm

Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę ogrodzeniową
- bramę garażową

Zasilacz L\_18VDC przeznaczony jest na szynę DIN

Parametry zasilacza:

- napięcie wejściowe: AC100V ~ 240V
- napięcie wyjściowe: DC18V
- prąd wyjściowy: 2,2A
- obsługuje system JB305 do wielkości 3 bramofonów i 2 monitorów